

医院手术室污水处理设备厂家价格

产品名称	医院手术室污水处理设备厂家价格
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

医院手术室污水处理设备厂家价格

设备设计原则：

1) 全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。2) 减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。3) 就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。4) 分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。5) 达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。6) 生态安全原则。有效去除污水中有、毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

设备设计依据：

- 1) 业主提供的有关资料
- 2) 环境噪声标准 (GB5096 - 93)
- 3) 室外排放设计规范 (GBJ14 - 87)
- 4) 低压配电设计规范 (GB50054-95)
- 5) 给水排水工程和污水处理工程建设有关技术规范
- 6) 《医疗机构水污染物排放标准》 菌类指标 (GB18466-2005)
- 7) 结合我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数
- 8) 充分利用现有设施及管网，降低投资规模和成本；
- 9) 处理后净化水可考虑循环使用，减轻处理负荷，降低运行成本；10) 新建污水处理装置操作、运行简便，运行成本低；11) 确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》12) 新建处理装置和设备、管线增设和改造时，尽量保持原有景观。

根据医疗机构水污染物排放标准医院污水大体可分为两种标准；1排放标准。2预处理标准。县级以上20张床位以上实行排放标准，县级以下20张床位以下有二级污水处理厂实行预处理标准。皮肤病医院，传染病医院等另行排放，详情可，免费设计排放方案。

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值)

序号	控制项目	排放标准	预处理标准
1	粪大肠菌群数 (MPN/L)	500	5000
2	肠道致病菌	不得检出	-
3	肠道病毒		
4	pH	6-9	6-9
5	化学需氧量 (COD)	60	250
	浓度 (mg/L)	60	250
6	高允许排放负荷 (g/床位)		
	生化需氧量 (BOD)	20	100
		20	100

7	悬浮物 (SS)	60	
8	氨氮 (mg/L)	15	-
9	动植物油 (mg/L)	5	20
10	石油类 (mg/L)		
11	阴离子表面活性剂 (mg/L)	10	
12	色度 (稀释倍数)	30	
13	挥发酚 (mg/L)	0.5	1.0
14	总氰 (mg/L)	0.5	
15	总汞 (mg/L)	0.05	0.05
16	总镉 (mg/L)	0.1	0.1
17	总铬 (mg/L)	1.5	1.5
18	六价铬 (mg/L)		
19	总砷 (mg/L)		
20	总铅 (mg/L)	1.0	1.0
21	总银 (mg/L)	0.5	0.5
22	总A(Bq/L)	1	1
23	总B(Bq/L)	10	10
24	总余氯1) 2) (mg/L)		

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。

2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

设备型号，适用范围

臭氧消毒系列

设备尺寸: 400*400*450mm

450*500*600mm

600*600*700mm

600*500*1300mm

1300*600*1100mm

设备特点：设备体积小，占地面积少，无噪音，无污染，全自动运行，无需专人看守，用电量小，无需其他另加费用。

二氧化氯消毒系列