

华测K90视觉放样RTK

产品名称	华测K90视觉放样RTK
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华测 型号:K90 产地:上海
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

产品详情

单位名称：南京弘图仪器有限公司

网上报价仅作参考，准确价格欢迎来电咨询

K90视觉放样RTK

精灵K90视觉放样RTK，集成了华测视觉放样技术，精灵K90口袋惯导RTK的小巧轻便，干活不累。支持自动选择放样，靠近哪个放哪个，适配房建桩基、道路桩基和园林绿化等密集式放样场景。升级1408通道和5星21频算法，多算法互相校核、剔除飞点，测了都能用。全面升级惯导，告别反复初始化，精度可靠，点到即测。内置1年账号，开机就能测，手簿自带流量卡。

项目指标

系统GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS，

支持北斗三代，支持五星二十一频点

通道数1408

无网续测支持

RTK平面精度： $\pm(8\text{mm} + 1 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$ ，高程精度： $\pm(15\text{mm} + 1 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$

静态平面精度： $\pm(2.5\text{mm} + 0.5 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$ ，高程精度： $\pm(5\text{mm} + 0.5 \times 10^{-6} \times D)\text{mm}$

GNSS+惯导，IMU更新率200Hz，倾斜角度0-60度

倾斜补偿精度 10 mm + 0.7 mm/ ° tilt(30 ° 内精度<2.5cm)

惯导：支持惯导初始化完成后不会退出

指示灯：1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯

按键：静态切换键+电源/确认键

web网页：支持PC/手机端网页

语音：支持手簿语音播报

功能：支持视觉放样

像素：2MP

帧率：25Hz

视场（H，V）：75 ° ~75 °

照度：0.01lux照度下依然保持全彩画面

尺寸：133 mm*87.6 mm

重量：0.8 Kg（含电池）

材质：镁合金

工作温度：-45 ~+75

存储温度：-55 ~+85

防水防尘：IP68（防30分钟水下1米浸泡）

防撞击：IK08

防冷凝：是

电池：内置6600mAh锂电池

续航16h以上

快充：支持快充，24w快充

外接供电：（5-12）V DC

存储：8GB

数据输出

差分数据：RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516

数据：N-0183

静态数据：HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02

数据通讯：无线连接

支持NFC：支持蓝牙、Wi-Fi连接接收机；

网络模块：手簿支持4G

CORS：自带CORS账号，开机就能固定

智能服务：支持华测云服务，提供云存储，功能码分享

控制手簿：iD3

网络：4G全网通，内置eSIM赠送三年测绘流量

操作系统：Android 10

CPU：八核2.0GHz

RAM+ROM：3GB+32GB

液晶屏：5.5寸高清显示屏

物理按键：全功能按键，支持测量快捷键