

BP安能高Energol HLP 22 32 46 68 高性能无灰抗磨液压油18L包邮

产品名称	BP安能高Energol HLP 22 32 46 68 高性能无灰抗磨液压油18L包邮
公司名称	深圳市美天源商贸有限公司
价格	13.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:HLP 规格:18升/200L
公司地址	广东省深圳市福田区福民路A50602
联系电话	0755-22142209 18818595895 18818595895

产品详情

产品介绍：

Energol HLP 46液压油是一系列矿物油基产品，符合国际分类ISO-HM，有很宽的粘度选择范围。由溶剂精制基础油与防腐剂、抗氧剂、抗泡剂和抗磨损添加剂配制成。

BP Energol HLP-HM系列液压油为矿物油基产品，性能稳定的锌添加剂使其更为出色。应用于要求有高水平抗磨性的高应力液压系统。同时还适用于需要使用高氧化稳定性、良好润滑性之润滑剂的场合。例如，轻负荷的齿轮，一些变速设备和轴承。

主要优点:

- 高度抗磨损作用，能延长液压系统及所属配件之寿命
- 优良的化学稳定性，能防止油本身之裂解，防止油泥及漆类的沉积，从而减低维修次数及操作成本，油本身的寿命也因此而增长
- 佳可过滤性。当有水污染时，如采用无锌添加剂则能有效防止固体沉淀物的产生，而不致有阻塞滤网之虑
- 快速排气及消泡作用，从而避免灌气及其所引起的操作迟钝、运动不规则及氧化加速等问题
- 不含锌，因此与液压系统中的镀银件相容。

典型特征：

HLP	试验方法	单位	10	15	22	32	46
密度@15	ASTM D4052	kg/l	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88
粘度@40	ASTM D445	cSt	10	15	22	32	46
@ 100	ASTM D445	cSt	2.6	3.2	4.2	5.4	6.9
粘度指数	ASTM 2270	-	-	-	>95	>95	>95
闪点(开口)	ASTM D92		>175	>175	>200	>205	>210
倾点	ASTM D97		0	-51	-30	-30	-27
中和值	ASTM 664	MgKOH/g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

...