

# 自动装卸移动照明灯塔,拖挂式抢险照明车,LED自动升降泛光灯

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 自动装卸移动照明灯塔,拖挂式抢险照明车,LED自动升降泛光灯        |
| 公司名称 | 浙江石氏照明有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 品牌:石氏<br>型号:SM-7083P<br>规格:自动装卸移动照明灯塔 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇东仁宕村(注册地址)                      |
| 联系电话 | 0577-61510290 13486771888             |

## 产品详情

SM-7083P自动装卸移动照明灯塔,拖挂式抢险照明车,LED自动升降泛光灯也叫自卸式移动照明灯塔,是一种大型应急移动照明装备,自带拆卸机构,可在180秒内快速完成装车或卸车,无需其它起重设备提供支持,为各种维护抢修、事故处理、防汛抗洪、抢险救灾等各种大型施工作业、事故抢修及现场提供大范围强光移动照明。

### 性能特点

一、灯头由两个350W进口LED光源和两个1000W气体放电灯(金卤灯+高压钠灯)组成,自动装卸移动照明灯塔,拖挂式抢险照明车,LED自动升降泛光灯可根据现场需要开启其中任意一组光源进行组合照明,也可将灯头在0-135°范围内调节旋转,实现多角度,大范围照明。

二、灯塔两侧的防护灯采用28W固态LED光源,可给近距离施工和操作提供照明需求及安全提示。

三、灯杆采用6节伸缩气缸作为升降调节方式,升起高度为7米;左右旋转灯杆头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到200米。

四、支脚采用电动推杆,升起可满足灯塔装载运输,降下可确保设备抗风防倒,收纳折叠,简单快捷,操作方便。

五、配备4个高强度尼龙脚轮,向下翻转,即可推行移动;向上翻起,就可稳定落地,既方便了短距离移

动照明，有保证了设备运行时的安全可靠。

六、自动装卸移动照明灯塔,拖挂式抢险照明车,LED自动升降泛光灯采用进口品牌发电机组，增加了电启动功能，性能稳定，操作简单；42L加大油箱，避免了频繁加油的麻烦，给长时间施工的提供了保障。

七、整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。

八、智能视频传输：产品可选配远程视频传输模块，通过4G信号，可以实现现场作业实用监控，传输，指挥，对讲，也可以对现场照明补光，探照功能。

## 技术参数

装卸方式：电动自动装卸

操作控制模式：智能面板控制

运输工具：工程皮卡货仓1510\*1652\*1200mm

灯头外壳防护等级： IP65

抗风等级：8级（105km/h）

灯塔车体防护等级： IP54

光源使用寿命：LED 3年/气体放电灯 1年

重量： 550Kg

## 发电机

工作电压：AC220V/50Hz

启动方式：电启动 + 手启动

额定功率：5Kw

zui大功率：5.5Kw

油箱容量：42L

满载连续工作时间：25h

## 升降杆

升降方式：气动可调

升起高度：7m

收纳高度：1.8m

上升时间：45S

下降时间：35S

旋转角度：360°

光源

组合模式：LED + 气体放电灯

LED功率：350W × 2

LED发光角度：90°

气体放电灯功率：1000W × 2

灯头总光通量：320000Lm

灯头旋转角度：垂直：0-135°可调

防护灯：2 × 36W防尘防水防潮三防灯