

EB350x6外贴式橡胶止水带加工生产商

产品名称	EB350x6外贴式橡胶止水带加工生产商
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

1、橡胶止水带

安装(1)、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻腾、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。(2)、在浇筑固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。(3)、在混凝土浇捣时还必需充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

2、这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品,具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲作用,可确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水带的两种接口方式:冷接法和热接法

在地下室或高层建筑防水处使用钢边橡胶止水带产品的种类同时也较多,一般来说,采用冷接法一般应用于施工场所存在易燃易爆等物品时,一般采用冷接,冷接就是将两接头胶梗削平,打毛,再涂以薄层胶粘剂,晾干后再涂一层,晾干后及时将两接头放置在预定位置进行胶粘,并进行加压,待30min后即可浇筑混凝土;热接法先清部位,去除杂质;先把已指定型号的电加热接头模具预热,再把两接头放在模具中,并在两接头处上下放上未硫化的胶料,加压,加热,待一定时间后接头完成。其冷接或热接强度均大于产品的本体,能满足工程止水需要。

如果止水带采取热熔的方法进行相关处理就是热接法。对于橡胶止水产品的连接要求很高,有十字连接,有丁字连接.这都是由我们带上专ye的热融设备在现场连接,具体的参数由我们厂家提供。接头必须热接。

1、其实将橡胶止水带进行接口对接很简易。可在现场采用热焊法或热硫化法对接,使止水带搭接缝质量安全可靠,从而为施工缝、伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的保证。

2、我们要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测,如果因为止水带

质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行zui有效、zui经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。

3、对于止水带的接口操作简易,经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低

隧道专用 型软式半圆排水管是弹簧丝经镀塑防锈处理，外被覆PVC镀层包裹后与土工复合膜热粘接而成的半圆型排水管。又称为弹簧半圆管、加筋布半圆管。该产品应用于公路、铁路隧道防渗排水的工程建设中，以免除隧道外围水压力作用，减少隧道拱墙的承受力，使排水畅通。隧道衬砌结构外围成为无水压力的环境，保证隧道在使用期内不渗漏水。

由于弹簧半圆管采用了复合土工膜罩面，使其抗冲击力大大增强，彻底解决了因喷射混凝土施工时被击破管面，泥沙或结晶物进入管内造成堵塞而导致的排水不畅问题。该产品相比其它种类排水管在施工中防渗漏效果更佳，不留后患、运输便捷、成本低、施工方便，给施工单位带来较好的效益。

洞门帘布 又叫洞门帘布板、帘布胶板、帘布密封垫、橡胶帘布板等又叫盾构帘布橡胶板是目前运用较多的盾构、顶管机出洞密封装置，“地下立体交通工程箱涵顶进双重置换工法”所采用出洞密封装置为帘布橡胶板。

盾构洞口帘布橡胶板由氯丁橡胶经过硫化机模压而成，其中径向与横向尼龙线均布保证帘布不会扯断。盾构洞口帘布橡胶板是利用橡胶的高弹性和压缩变形的特色，在各种负荷下产生变形，从而起到有效的禁锢密封，为了防止这类事情的发生防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲的作用，详细参数在一般的工程建筑设计中，由于不能连续浇注，绷簧钢板固定于密封钢环圆环板和折页式压板之间或由于地基的变形，或由于温度变化而引发的混凝土的构件热胀冷缩等原因，需要留有施工缝，沉降缝，变形缝，在这些缝外必须安装止水带来防止水的渗漏的问题。其长度为10~60毫米。

遇水膨胀橡胶止水带是防治土木建筑构筑物的漏水、浸水zui为理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，对已往采用其他方法无法解决的施工部位，都能广泛而容易使用。

遇水膨胀止水带的遇水膨胀线膨胀倍率为：150% - 300%。

遇水膨胀橡胶止水带的应用范围：

适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程，广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。