

# HDPE硅芯管 HDPE

产品名称	HDPE硅芯管 HDPE
公司名称	金华市华宇管业有限公司
价格	4.00/米
规格参数	材质:HDPE 用途:电线护套 产地/厂商:金华华宇
公司地址	金华市婺城区竹马工业小区
联系电话	0579-82570698 18857994499

## 产品详情

材质	HDPE	用途	电线护套
产地/厂商	金华华宇	公称外径	32 ( mm )
壁厚	3 ( mm )	外观	各色
长度	300 ( m )	每件重量	125 ( Kg )
公称压力	80 ( Mpa )	连续使用湿度	10 ( )

公司生产的硅芯管，是采用当前最新材料、最先进的技术，经过多机共挤复合而成的。它作为目前最先进的通信用光（电）缆护套管，正广泛用于高速公路、铁路信息传输系统及邮电、国防专网通讯系统。

其突出特点：环境适应力强、施工速度快、使用寿命长、综合造价低。

- 1、硅芯管内壁滑润、永不脱落、磨擦系数极小，光（电）缆在管道内抽取时非常容易。
- 2、硅芯管曲率半径小（为其外径的十倍）。敷管时遇到弯曲处和落差处，可随环境地形而定，无需作任何处理，更不必设人井过渡。
- 3、每根（盘）硅芯管的长度可制成任意长度。一般情况下从运输安全和施工的方便性等方面考虑，每根（盘）硅芯管（40 / 33）标准长度为2000米。
- 4、硅芯管的色底和彩条可根据用户要求提供。为加强硅芯管的抗氧化能力，我们推荐采用黑底加彩条的硅芯管。此种硅芯管既可延长其使用寿命，也可有效区分同沟敷设的多根管道，如黑底加白色、蓝色、黄色、红色……等彩条。
- 5、施工便捷，工程造价大量降低。目前，国内高速公路或高等级公路的通信工程，以及电信行业在使用塑料管道（pvc或hdpe）时，一般是一根大管内装三根子管，子管内再穿缆的施工方法。一根大管的长度多为6米，每6米就需一个接口，且每隔100米就需作一个人井或手孔。硅芯管不需外套大管，且可直接在管道内穿缆，不需子管。由于每盘硅芯管的长度一般为2000米，故人井可每隔1000米设1个，穿缆时采

用气吹，每1000米只需15分钟。

材料价格变动大,欢迎来电咨询