

埋地式高压电力电缆保护套管

产品名称	埋地式高压电力电缆保护套管
公司名称	广东中业电缆集团有限公司
价格	26.00/米
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:160 (mm) 壁厚:3.2 (mm)
公司地址	广州市增城区石滩镇岗贝村下牛路 (土名) 4号 厂房自编之一
联系电话	15920555998 13660670518

产品详情

种类	UPVC管	公称外径	160 (mm)
壁厚	3.2 (mm)	长度	6或8 (m)
品牌	华宇	产商/产地	浙江金华
工作压力	国标 (MPa)	拉伸强度	国标 (MPa)
每件重量	国标 (Kg)		

以耐热、绝缘性能优异的聚氯乙烯树脂树脂为主要材料，是目前公认绿色环保产品，其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。pvc-u埋地式高压电力电缆保护管是硬直实壁管，内、外壁光滑平整，颜色呈桔红色，色泽明亮、醒目。

1、耐热性能埋地式高压电力电缆保护管较普通的upvc双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。2.绝缘性能埋地式高压电力电缆保护管能经受3万伏以上的高压，在目前城市电网改造中，高压电力电缆一般来说万伏以下，故对于城市电网而言，该保护管的电绝缘性能已大于电力电缆的电绝缘性能，使用会更安全。3、抗压性能埋地式高压电力电缆保护管经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管环刚度指标的要求，国家标准中对横穿机动车道路的埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上。可见，该保护管的埋地抗压性能非常优良，完全适用于各种道路的施工。4、抗冲击强度高埋地式高压电力电缆保护管能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全适用于施工环境条件下的要求。5、阻燃性能u-pvc和c-pvc材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。6、安装性能埋地式高压电力电缆保护管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。7、使用寿命pvc-u材料耐腐蚀、抗老化，使用寿命可达50年以上。

本产产品质量保证，价格优惠