

复合硅酸盐管 石棉纤维 河北

产品名称	复合硅酸盐管 石棉纤维 河北
公司名称	范世诤(个体经营)
价格	250.00/立方米
规格参数	材质:石棉纤维 产地:河北 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 香江五金机电城B3-6号
联系电话	86 0539 3128727 13355093968

产品详情

材质	石棉纤维	产地	河北
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	产品种类	保温管
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	国标	断裂伸长率	国标
规格	齐全	抗弯强度	国标
抗压强度	国标	品牌	宏发
使用温度	600	芯材	复合硅酸盐
形态	气泡状	形状	卷板
应用范围	管道保温		

复合硅酸盐系列 复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质 - 海泡石为基料，复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内最理想的保温材料。

技术性能	技术指标	单位
容重	65-75	kg/m ³
抗拉强度	0.05平均纵横	mpa
ph值	7-8	
导热系数	0.024-0.038	w/m.k
憎水率	98	%
可燃性	不燃	
适应范围	-40-700	
弹性恢复率	98	%

产品规格：

规格	长	宽	厚
产品			
板	1000 ± 5	500 ± 5	$30-70 \pm 5$
毡	1000 ± 5	500 ± 5	$30-70 \pm 5$
管壳	1000 ± 5	$60-219 \pm 5$	$30-120 \pm 5$

品种：防水型（憎水型）、普通型