

# 户外防水布 盖货帆布 工厂直销

产品名称	户外防水布 盖货帆布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

PVC涂塑布有可以经受户外风吹日晒的超长寿命，这种优质的性能和防水帆布自身的加工过程有关。防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒、抗高温、透光的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布级篷布，南方有些地区也称盖布、帆布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

养殖卷帘产品介绍：

1.厚度：0.42mm 0.52mm 0.6mm

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；

我们的产品：（PVC涂塑透光防水帆布系列）

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2\*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用2\*2, 3\*3, 4\*4, 纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询,江西金誉帆布会真诚为你服务。江西金誉帆布有限公司专业定做养殖卷帘，篷布卷帘、油布卷帘、猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果，所以江西金誉帆布有限公司是各大养殖客户的首选卷帘篷布厂。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

2. 使用寿命：帆布卷帘比普通的彩条布和南韩布耐用，普通彩条布和南韩布一般淋雨或者风吹日晒三个月到半年时间就会开裂或者散边，使用寿命很短；我们的帆布卷帘耐寒耐晒抗腐蚀，耐寒温度为-20，防霉实验为一级防霉。帆布卷帘使用寿命长，客户反映我们的帆布卷帘可以用到5-6年。

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

2. 使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、矿石厂、车队、铁路、海运、电力设备厂等；

供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，限度地发挥生产潜能。

2. 可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

包装：红色PVC袋或卷装。外包装：纸箱。也可根据客户要求定包装。

3. 颜色：绿色 白色 蓝色

产品介绍

2\*2 0.44 ± 0.03 450 ± 30 1350

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

5. 克重:500克-720克/平方米

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境

如果是要用在煤矿或者货物比较尖锐的地方，可以选择蜡帆布，该产品耐磨耐用；

适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。开放式基建养殖场装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一。猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。同时猪场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。猪场卷帘也是防水帆布的主要是通过高温热合加工，高频加工，以及电车缝合的加工方式。猪场卷帘可以采用pvc涂塑布，有机硅布制成。其中猪场卷帘中的pvc涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他猪场卷帘更防水。猪场卷帘具有良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点。这种猪场卷帘用途非常广泛，如外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等帆布制品。这种猪场卷帘主要通过高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合的加工方式。而第二种猪场卷帘可以是有机硅布，具有轻，柔软，透气好，不粘尘，耐磨，防水，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

（8）拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

横向断裂强度（1200N/25MM）

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

5.关于配件（如卷帘机，卷帘夹可以算好价格一起下单）

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到6~8年;防风防水,起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

4、环保局审批。你完了拿上修改好的报告书，交个当地环保局，环保局还有公示的，公示完了后会给你出具批复文件，拿到审批文件后，这样环评手续就算完毕了

1. 可用汽车,火车,轮船的货运帆布；

6. 产品特点：采用PVC涂塑帆布制作，无气味，表白光滑，绝不掉胶，使用寿命长5-8年达到100%防水7. 本产品使用过程中避免与锋利的金属快口碰撞以免影响使用寿命的效果8

在产品使用过程中如有破损可用涂胶液修补。9 江西金誉帆布产品100%质量保证。并为客户跟踪售后服务客户的舒心是我们发展的核心。相信赣江西金誉帆布有限公司，相信我们的产品真诚服务好每一位顾客，专业引导顾客的购买需求本公司经营理念：诚信经营，质量为本。

盖货篷布应用于遮阳盖货，露天货场货物防雨防晒，工业机械防护包装，养殖场防寒卷帘等，江西金誉帆布公司专注为广大客户提供优质产品，物美价廉，各种优质防水PVC篷布,有机硅帆布,彩条布,蜡帆布,防火布,涂层布,夹网布,刀刮布厂家批发供应。金誉帆布公司生产的涂塑布，具厚度平均,布面平整,强度高,拉力好,抗撕破力强,透气性好,并可根据客户要求定做尺寸.用途广泛,经济实惠。

产品参数：

寿命：10年

厚度：0.53mm

重量：600g/平方

纱织：10S/3x10s/4

密度：39X25

基布：高强涤纶丝

表层：涂塑PVC

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。

2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、省等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。

3、伸长皮和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。

4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。

6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得。也可通过在涂层剂中加入阻燃剂来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。