

# 外墙保温专用岩棉板 岩棉

产品名称	外墙保温专用岩棉板 岩棉
公司名称	范世诤(个体经营)
价格	400.00/立方米
规格参数	材质:岩棉 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 香江五金机电城B3-6号
联系电话	86 0539 3128727 13355093968

## 产品详情

材质	岩棉	产地	河北
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.035	等级	A
低温弯折	国标	断裂伸长率	国标
规格	齐全	抗弯强度	国标
抗压强度	国标	品牌	宏发
使用温度	600	芯材	岩棉
形态	纤维状	形状	长方形
应用范围	岩棉外墙保温系统		

岩棉、矿棉及其制品是以矿渣和玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高，防火不燃、施工便利、节能效果显著，有很高的性能价格比。岩棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

### 岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量%(颗粒直径) 0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径(μ)	4-7	
工作温度(°C)	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio2+al2o3 cao+mgo
吸湿率(%)	< 5	

密度公差 (%)	± 10		符合gb11835-89
	板	管	毡
长*宽	1000-2000*600-1200mm	长度：10000mm规格都可 定做	2000-5000*600-1200mm
厚度	30-100mm	30以上	30-100mm
容重	50-400kg/m3	80-140kg/m3	60-120kg/m3