

防晒遮雨布 盖货帆布 工厂直销

产品名称	防晒遮雨布 盖货帆布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品，江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

厚度：0.56mm 0.65mm

9.产品特点:产品无气味.少油.无线头.表白光滑.不易掉胶.使用寿命长.

1.型号：GY201-1

二、产品用途

重量500（克）

4.能防霉，防霉实验为一级。

二、产品的特点及性能指标。

1.厚度：0.42mm/平方米、0.53mm/平方米、0.65mm/平方米

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

6.可用包装机械包装机器等帆布罩。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如优质猪场卷帘价格、优质猪场卷帘规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!

卷帘布参数

其二，大张帆布的拼接加工，江西金誉帆布有限公司采用现代化技术进行，使用先进的热合加工机器，帆布热合机，热合的原理是把两块帆布之间的pvc胶完全融合在一起，从而达到接口处毫无缝隙，使得整张帆布可以达到100%的防水效果；

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

4.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 红色

批发说明：200平方以上，整卷拿货。

3、环保局委托评审。报告出来后，送给环保局，如果需要评审的话，评审完了，会提出一些意见，环评编制的人员要根据评审意见进行修改。

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

2、环保

可供选择的有常规篷布、ABS硬体墙、彩钢瓦墙、带窗户玻璃幕墙、三明治墙、电卷帘门，等等，它们都能满足不同的仓储使用需求。对于生产企业来说，根据实际需求去选择仓库帐篷的配置就行了。现在对三种常见材质作简要介绍：ABS墙式仓库大篷用来作篷房，为常见，ABS墙有较强的耐热性、耐低温性、较好的硬度以及安全性。

产品的特点及性能指标。

二、帆布的物理性能指标

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

注意：安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹。一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输，仓储、露天货场等地方，可以选择PVC涂塑布，该产品防水性能好，相对较轻，强度高拉力强；

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

1.拉伸强度指标：

，但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

养殖卷帘从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。

由于国家对养殖环保的要求越来越高，所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实，能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是:

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水;

(4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

(5)耐气候性能好,阻燃、防火;

(6)无芯吸效应,不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

金誉帆布加工厂位于中国江西赣州,是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天,想保护您的货物不受雨天晴天的伤害,这个很简单,只要定一张盖货帆布,篷布,防水帆布就可以万无一失了!盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到100%防水,具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是国际流行的环保防水用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业,金誉帆布坚持“互惠互利,合作共赢”这个宗旨,推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式,解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。金誉帆布公司生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验,涂塑帆布有100%防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能;主要经营:帆布批发、帆布加工,各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘,养殖场卷帘,畜牧卷帘,盖货篷布,搭棚帆布及配件等。