

# 抗老化防雨布 盖货帆布 量大从优

产品名称	抗老化防雨布 盖货帆布 量大从优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

此产品为PVC涂塑 高强涤纶丝布料，具有100%防水，防晒（白色的布透光），防风，抗拉，防冻耐寒，防寒保暖，耐酸碱盐，耐磨，抗老化，防静电等功能。主要用于养殖生产的猪场、羊舍、牛棚，马棚，养鸡场，养鸭场，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨防寒保暖防风防雨作用，热天方便卷起来通风任空气流动采光，对牧畜的健康生长起到了很大的作用  
改善养殖场环境从而提高收益给养殖户带来了更高的效益。

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

手感：

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

2、门窗：门高2.1~2.2米，宽2~2.5米。门一般设成双开门，也可设上下翻卷牛场卷帘布。封闭式的窗应大一些，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米为宜。

（15）基布：高强涤纶丝

1.型号：GY201-1

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

## 2、环保

横向剥离强度（N/30MM）防水性能 耐高温性能 耐老化性能

### 1.拉伸强度指标：

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

颜色：白色、军绿色、蓝色

横向断裂强度（1200N/25MM）

2、防火电焊毯经过不同涂层处理，可以达到不同的使用效果。如：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、提高耐温度和耐温时间等。用户应根据具体使用要求选用合适的防火毯。

### 采光系统：

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

按照《动物防疫法》的规定，建设养猪场之前，必须得到畜牧兽医行政管理部门申办《动物防疫条件合格证》，达不到要求是不允许建场和养殖的。

4.能防霉，防霉实验为一级。

2.使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、矿石厂、车队、铁路、海运、电力设备厂等；

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等 产品简介：1.厚度：0.43mm 0.48mm 0.6mm 2.克重：500克/平方米 3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 4.常用规格：1.5米 2米

（其它宽幅加工定做）5.产品功能：防水

，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

常用颜色：白色 绿色 黄色 蓝色

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

用途：

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

精选优质的纱线和涂层原材料，18年的经验技术，厚度和重量更稳定，色差控制到最小，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

耐温性能—20 ~ 80

2、优良的耐气候老化性，延长了使用寿命；

1.拉伸强度指标：

4.厚度:0.42mm 0.53mm 0.65mm

安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等。

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布---遮盖篷布。防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

，但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

pvc材质卷帘布有以下的特点：

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力;使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物。经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的。织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。
- 6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得。也可通过在涂层剂中加入阻燃剂来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。

#### 基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是:

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水;
- (4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (5)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。