

# 遮雨布 货场盖布厂家电话

产品名称	遮雨布 货场盖布厂家电话
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

### 二、产品用途

7、篷布展开前应检查地面，去除尖锐物，防止保温被表面布料损伤

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。

pvc材质卷帘布有以下的特点：

3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保

暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

面料：PVC涂塑帆布 夹层纤维

帆布的多种用途

由于国家对养殖环保的要求越来越高，所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实，能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

江西金誉帆布厂专注帆布生产批发，是国内知名帆布生产厂，主要经营猪舍帆布卷帘，猪场帆布卷帘，养殖场帆布卷帘，本厂生产的帆布价格优惠，性价比高，欢迎来电咨询采购帆布。猪舍帆布卷帘-猪场帆布卷帘-养殖场帆布卷帘！！猪舍帆布卷帘、猪场帆布卷帘、养殖场帆布卷帘是江西金誉帆布供应的。为了提高帆布防水、阻燃、防霉性能而研制的，猪场帆布卷帘专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布，制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了缝制漏水和提高使用寿命，是九十年代首创的防料。在国内同类产品中具有先进水平。江西金誉帆布特有的精湛技术来为每一位客户服务。质量做到平！靚！正！我们只能用质量来回馈一直以来对我们支持的客户。

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，江西金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

耐老化性能—15 无变化，无裂纹

按照《环保法》的规定，建设养猪场之前，首先要到农业局畜牧部门和当地镇政府农委进行养殖备案；

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水防晒耐酸耐碱耐磨抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

批发说明：200平方以上，整卷拿货。

5.关于配件（如卷帘机，卷帘夹可以算好价格一起下单）

欢迎来电咨询订购！

幅宽：绿色1.5、1.7、1.83、2.0、2.5 白色：1.5、2、2.5（单位：米）

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、耐用,寿命正常使用可达到7~10年时限;具有大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 专业生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

1.厚度：0.4mm

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输，仓储、露天货场等地方，可以选择PVC涂塑布，该产品防水性能好，相对较轻，强度高拉力强；

1.厚度：0.43~0.48mm

1.各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

产品功能：

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

四、产品特点及使用注意点。

4.能防霉，防霉实验为一级。

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

2.克重：500克/平方米

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM；耐水压值 2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

金誉帆布出品的PVC涂塑布也可以叫做防水帆布，可以广泛用于各种领域，例如厂矿盖布也可以做成汽车盖布，帆布帐篷，养殖场窗帘布，也可以用在码头，港口的船用盖布，以及各种盖货用的货场盖布等等。那为什么说卓越帆布的产品会便宜呢？因为金誉帆布是直接工厂生产，没有任何经过中间环节，没有什么经销商代理商，直接通过网上销售，把中间环节的利润让给消费者，所以肯定比外面的便宜，质量也更加好

基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是:

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水;
- (4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (5)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。