

圣阳蓄电池SP12-38 阀控式免维护铅酸蓄电池

产品名称	圣阳蓄电池SP12-38 阀控式免维护铅酸蓄电池
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	285.00/只
规格参数	品牌：:圣阳蓄电池 型号：:SP12-38 参数:12V38AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

蓄电池产品特点：

- 1.铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。
- 2.铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。
- 3.先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置使用。
- 4.ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。
- 5.硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。
- 6.分析纯电解质：自放电小。
- 7.不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
- 8.可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。 9.重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。 10.自放电小，20下每月的自放电率不大于2%。 11.满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。 12.使用温度范围广：标准系列电池（-3050），高温系列（-3070） 13.无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

结构特点

板栅-采用子母板栅结构技术；

正极板-涂膏式正极板，采用高温高湿固化工艺；

隔板-具有高吸收和稳定性的高质量多微孔的玻璃纖維隔板；

電池槽壳体-采用高抗冲击和震动性的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封-采用多层极柱密封方式；

专用长效添加剂—低温防冻；

安全阀-迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

端子-采用嵌铜芯圆端子结构设计。

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。