

圣阳蓄电池SP12-42 阀控式免维护铅酸蓄电池

产品名称	圣阳蓄电池SP12-42 阀控式免维护铅酸蓄电池
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	340.00/只
规格参数	品牌：:圣阳蓄电池 型号：:SP12-42 参数：:12V42AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

长时间放电特性。

适用于备用和储能电源使用。

特殊的极板设计，循环使用寿命长。

特殊的铅合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。

专用隔板增强了电池内部性能。

热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

气体复合效率高。

失水极少无电解液层化现象。

贮存期较长。

良好的深放电恢复性能。

采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

自放电率极低，适应温度范围广。

采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

应用领域：广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

性能曲线

产品参数

产品型号	额定电压	20h率容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高(mm)	重量(kg)
SP12-24B	12	24	166	175	125	125	8
SP12-38	12	38	196	165	176	13	
SP12-40	42	14					
SP12-50	50	257	133	201	16		
SP12-65	65	324	166	174	21		
SP12-80	80	350	167	179	26		
SP12-100	100	329	172	216	224	31	
SP12-120	120	407	173	232	37		
SP12-150	150	485	240	45			
SP12-200A	200	522	238	218	223	62	

使用说明：

1、蓄电池的联接

额定容量不同、性能不同、新旧不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。连接和拆卸时务必切断电源，否则会有触电甚至的危险。正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生。连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。连接时，连接工具应绝缘，电池上面禁止放连接片等金属物品，以防止短路。新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

2、蓄电池的充放电

浮充充电时充电参数的设置（环境温度为25℃）