

中埋钢边止水带A洪湖中埋钢边止水带A中埋钢边止水带型号

产品名称	中埋钢边止水带A洪湖中埋钢边止水带A中埋钢边止水带型号
公司名称	衡水锐力橡胶制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	品牌:锐力 材质:橡胶 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 刘家南田村
联系电话	0318-6826162 13831808283

产品详情

中埋钢边止水带A洪湖中埋钢边止水带A中埋钢边止水带型号 中埋钢边止水带

中埋钢边止水带是在后浇带等半完全缝形式上发展出来的一种较新型的变形缝模式，中埋钢边止水带完全变形缝在防裂缝、防渗漏、抗错位、抗老化等方面较其它半完全缝有很大程度的提高。

中埋钢边止水带工作原理 1.中埋钢边止水带在大型蓄水池结构变形缝或引发缝起止水、隔水作用。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的方式。施工中被钢边氯丁橡胶止水带分隔开的区块必须错开施工，如先施工a区块，则与之相邻的b区块必须待a区块混凝土成型后方可进行。整体成型后，池内外的水就被钢边橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼增加钢片以增强抗变形能力，从而提高变形后的防水能力。

2. 半幅定位钢筋和下部模板安装中埋式钢边橡胶止水带完全变形缝 中埋钢边止水带应用范围：本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等中埋式钢边止水带，它是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂，具有特强的自粘性；具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，对环境良好的特点。