

720P/1080P高清网络枪式摄像机

产品名称	720P/1080P高清网络枪式摄像机
公司名称	深圳麒双科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VISHION 像素:500 (dpi) 型号:VS-YS962MF (H/L)
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道梅龙苑一单元2105房
联系电话	0755-29171547 13378666894

产品详情

品牌	VISHION	像素	500 (dpi)
型号	VS-YS962MF (H/L)	类型	网络摄像机

型号：vs-ys962mf (h/l) 特性简介：

I基于ti达芬奇高清视频处理器，集成高性能视频编码器，超强性能rtos实时操作系统

I内置webserver，通过ie浏览器轻松实现远程监看、控制、设置等操作

I视频采用标准h.264/mpeg4/m-jpeg编码格式，解析度可达1920 × 1080p，1280 × 720p(高清)

I支持cbr/vbr，vbr网络自适应技术，可根据网络带宽自动调整视频码率

I音频采用g711编码格式，高品质音频解码：g.711pcm8kbps ~ 40kbps

I视频码率：128kbps ~ 4mbps，帧率：pal<10 ~ 25帧>、ntsc<10 ~ 30帧>连续可调

I支持三码流传输：h.264编码，m-jpeg编码，mpeg4编码等资源动态可调

I支持视频丢失、移动侦测、探头等报警功能，可联动录像，图像抓拍等功能

I支持移动视频检测等智能分析功能，可根据需要触发录像和报警功能

I可调节视频亮度/对比度/饱和度/日夜模式，白平衡模式可选

I支持pppoe、ddns、upnp，实现广域网无障碍传输

I三级访问权限：管理者/授权用户/匿名登陆

I提供开放的标准api接口，支持sdk集成开发，方便开发各类应用

I支持远程配置/升级、故障检测、自动寻检等远程维护功能

产品规格表：

传感器	逐行扫描1/2.5英寸500万像素图像传感器 支持dc自动光圈 支持自动曝光(ae) 支持自动光源平衡(awb) 电子式快门,每秒1/60or1/50to1/10000sec 支持最低照明0.8lux@f1.2
影像	支持h.264、mpeg4、m-jpeg 支持视频流、复合流 影像品质可调，视频压缩码率128kbps~4mbps 支持一到三路编码，编码资源动态可调
通讯	rj-4510/100mbps以太网络，支持网络连结状态等自动侦测功能 支持pppoe、ddns、upnp，实现广域网无障碍传输； 支持ipv4/ipv6，http，tcp/ip，udp，icmp，igmp，smtp，snmp，arp，dns，dhcp，ftp，rtsp，rtp/rtcp等多种网络协议
声音	声音输入：需外接麦克风,s/nmorethan60db 声音输出：麦克风输出格式unbalanced0.05to1.0vpp 高品质音频解码：g.711pcm8kbps~40kbps
视频	视频分辨率：1920×1080p，1280×720p（高清），640×352，352×192 帧率：1.0fps~30fps可调 可调节视频亮度/对比度/饱和度/日夜模式，白平衡模式可选 osd菜单实现时间、帧速和码流的显示、隐藏 支持ie浏览和vlc等播放器播放
报警	报警输入：2路开关量输入，常开常闭可设 报警输出：1路开关量输出 1个rs485接口，支持多种云台控制协议 移动侦测区域可设4×3，6级灵敏度 可联动录像，图像抓拍等报警功能
存储	1个sd存储卡接口（可选），支持热插拔 1个usb接口（可选），支持热插拔
安全性	最高管理权限(administrator)与使用者群组防护 管理者/授权用户/匿名登陆 电源供应12vdc/1a 功耗<3w
环境	产品尺寸125(l)x89(w)55(d)mm 操作温度0~60 储存温度-30~75 湿度5%~95%无凝结
安全规范	fccclassb、ceclassb、lvd(en60950)