

# 不锈钢欧式封闭花篮螺栓M16

产品名称	不锈钢欧式封闭花篮螺栓M16
公司名称	上海富帅幕墙科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	型号:欧式 规格:16 类型:花兰
公司地址	上海嘉定华亭镇澄浏公路1950号 - 38
联系电话	021-63226100 18918311168

## 产品详情

型号	欧式	规格	16
类型	花兰	材质	304
最大载荷	2 (KN)	适用范围	1

产品概述：

规格：16mm

材质：304

公司其他产品：

本公司专业生产加工不锈钢牙条，材质有202，304，316供选择!可来图来料加工非标产品!

我公司专业从事点式幕墙配件的研发、生产、销售。主要产品有:点式幕墙驳接爪(100-300系列)、驳接头、转接件、肋驳接爪、拉杆、支撑杆系列、栏杆扶手连接件、玻璃夹、玻璃吊夹及其他不锈钢装饰配件同是定各种非标。富帅全部产品附力学报告、材质单、合格证，质量保证，规格齐全，供货及时！

联系方式：

电话：021-63226100

传真：021-51696148

我公司专业生产销售：1、卸扣（日式、美式、欧式、扭转、弓型、d型、长体等）3/16—11/22、卡头（德式741、日式、日式模煨、美式玛钢、美式锻打、欧式等）1/8—1 3、花兰（日式、欧式、韩式、美式、din1480花篮、封闭、开体等）3/16—1 4、旋转环（叉叉式、圈圈式、叉圈式）m5—m255、套环（欧式、意式、日式）m3—m286、滑轮（单滑轮、双滑轮、三滑轮等）m25—m507、吊环螺丝（1168、580）8、吊环螺母（1169、582）9、弹簧钩（简易、带圈、带螺帽、万向钩、蛋型钩、旋转钩等）10、货钩11、船用五金（滑套、滑帽、平滑底座绞链、侧面底座绞链、通孔座、单孔座等）7/8—1 12、蝶形螺母m5—m2513、幕墙用钢爪（一爪、二爪、三爪、四爪）14、链条

一、名词注解：吊具：起重吊运作业的刚性取物装置（如：吊钩、c型钩、油桶吊钳等）。吊索：吊运物品时，系结、勾挂在物品上具有挠性的取物装置。（如：钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊绳、人造纤维吊带等）吊具额定起重量：吊具在垂直悬挂时允许承受物品的最大重量。吊索的极限工作载荷：指单支吊索，在垂直悬挂时允许承受物品的最大重量。吊索的最大安全工作载荷：除垂直悬挂使用外，吊索吊点与物品间均存在着夹角，使吊索受力产生变化，在特定吊挂方式下允许承受的最大重量，称为吊索的最大安全工作载荷。（垂直吊=1；结套吊=0.8；平行吊=2；45°角吊=1.8；90°角吊=1.4；120°角吊=1）二、吊具、吊索的通用安全管理规定：1、吊具、吊索的购置（1）、必须是专业制造厂。按国家标准规定生产、检验，具有合格证和维护、保养说明书。（2）、在产品的明显处标有额定起重量、生产编号、制造日期、生产厂名。2、吊具、吊索的载荷验证新购置的吊具、吊索应在空载运行、试验合格的基础上，按规定的试验载荷、试验方法试验合格后，方可投入使用。（1）、静载试验：1）吊具取额定起重量的1.25倍2）吊索取单支、分支极限工作载荷的1.5倍。3）试验方法：试验载荷逐渐增加，起升到离地面100 - 200毫米。悬空时间不得少于10分钟。重复试验三次，进行目测检查。4）判定：若结构未出现裂纹、永久变形，连接处未出现异常松动或损坏，静载试验合格。（2）、动载试验：1）吊具取额定起重量的1.1倍2）吊索取单支、分支极限工作载荷的1.25倍。3）试验方法：试验时，必须把加速度、减速度和速度，限制在该吊、索具正常工作的范围内，实际连续工作1小时，4）判定：若结构部件无损坏，各项参数达到技术性能指标要求，动载试验合格。3、吊具、吊索的安全使用（1）、吊具、吊索应与所吊运物品的种类、环境条件及具体要求相适应。（2）、作业前，应对吊具、吊索进行检查，确认各功能正常、完好时，再投入使用。（3）、吊挂前，应确认重物上设置的起重吊挂连接处是否牢固可靠：提升作业前应确认绑扎、吊挂是否可靠。（4）、吊具不得超过额定起重量，吊索不得超过其最大安全工作载荷。（5）、作业中不得损坏吊具、索具，吊物有棱角时，必须在吊物与吊具、索具间加保护衬垫或护角。（6）、吊索分支之间的夹角一般应在60°~90°之间，最大不超过120°；（7）、重物应挂在吊钩钩槽的最底部，切不可挂在钩尖处，钩口应向外；（8）、起吊重物时，升、降、停要缓慢平稳，注意重心平衡；（9）、卸载后，空载吊索的下端部应反挂到起重机的吊钩上。