

批发不锈钢大理石焊接挂件5*50*60 干挂件 大理石配件

产品名称	批发不锈钢大理石焊接挂件5*50*60 干挂件 大理石配件
公司名称	上海富帅幕墙科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	产地:上海 材质:不锈钢 品牌:富帅
公司地址	上海嘉定华亭镇澄浏公路1950号 - 38
联系电话	021-63226100 18918311168

产品详情

产地	上海	材质	不锈钢
品牌	富帅	规格	5*50 (mm)
用途	大理石挂件	抗压强度	12

产品概述：

厚度：5mm

长度：60mm

宽度：50

材质：201

公司其他产品：

本公司专业生产加工不锈钢牙条，材质有202，304，316供选择!可来图来料加工非标产品! 我公司专业从

事点式幕墙配件的研发、生产、销售。主要产品有:点式幕墙驳接爪(100-300系列)、驳接头、转接件、肋驳接爪、拉杆、支撑杆系列、栏杆扶手连接件、玻璃夹、玻璃吊夹及其他不锈钢装饰配件同是定各种非标。富帅全部产品附力学报告、材质单、合格证,质量保证,规格齐全,供货及时!

一、名词注解:吊具:起重吊运作业的刚性取物装置(如:吊钩、c型钩、油桶吊钳等)。吊索:吊运物品时,系结、勾挂在物品上具有挠性的取物装置。(如:钢丝绳、钢丝绳索具、合成纤维吊绳、人造纤维吊带等)吊具额定起重量:吊具在垂直悬挂时允许承受物品的最大重量。吊索的极限工作载荷:指单支吊索,在垂直悬挂时允许承受物品的最大重量。吊索的最大安全工作载荷:除垂直悬挂使用外,吊索吊点与物品间均存在着夹角,使吊索受力产生变化,在特定吊挂方式下允许承受的最大重量,称为吊索的最大安全工作载荷。(垂直吊=1;结套吊=0.8;平行吊=2;45°角吊=1.8;90°角吊=1.4;120°角吊=1)二、吊具、吊索的通用安全管理规定:1、吊具、吊索的购置(1)、必须是专业制造厂。按国家标准规定生产、检验,具有合格证和维护、保养说明书。(2)、在产品的明显处标有额定起重量、生产编号、制造日期、生产厂名。2、吊具、吊索的载荷验证新购置的吊具、吊索应在空载运行、试验合格的基础上,按规定的试验载荷、试验方法试验合格后,方可投入使用。(1)、静载试验:1)吊具取额定起重量的1.25倍2)吊索取单支、分支极限工作载荷的1.5倍。3)试验方法:试验载荷逐渐增加,起升到离地面100 - 200毫米。悬空时间不得少于10分钟。重复试验三次,进行目测检查。4)判定:若结构未出现裂纹、永久变形,连接处未出现异常松动或损坏,静载试验合格。(2)、动载试验:1)吊具取额定起重量的1.1倍2)吊索取单支、分支极限工作载荷的1.25倍。3)试验方法:试验时,必须把加速度、减速度和速度,限制在该吊、索具正常工作的范围内,实际连续工作1小时,4)判定:若结构部件无损坏,各项参数达到技术性能指标要求,动载试验合格。3、吊具、吊索的安全使用(1)、吊具、吊索应与所吊运物品的种类、环境条件及具体要求相适应。(2)、作业前,应对吊具、吊索进行检查,确认各功能正常、完好时,再投入使用。(3)、吊挂前,应确认重物上设置的起重吊挂连接处是否牢固可靠:提升作业前应确认绑扎、吊挂是否可靠。(4)、吊具不得超过额定起重量,吊索不得超过其最大安全工作载荷。(5)、作业中不得损坏吊具、索具,吊物有棱角时,必须在吊物与吊具、索具间加保护衬垫或护角。(6)、吊索分支之间的夹角一般应在60°~90°之间,最大不超过120°;(7)、重物应挂在吊钩钩槽的最底部,切不可挂在钩尖处,钩口应向外;(8)、起吊重物时,升、降、停要缓慢平稳,注意重心平衡;(9)、卸载后,空载吊索的下端部应反挂到起重机的吊钩上。

我公司专业生产销售:1、卸扣(日式、美式、欧式、扭转、弓型、d型、长体等)3/16—11/22、卡头(德式741、日式、日式模煨、美式玛钢、美式锻打、欧式等)1/8—1 3、花兰(日式、欧式、韩式、美式、din1480花篮、封闭、开体等)3/16—1 4、旋转环(叉叉式、圈圈式、叉圈式)m5—m255、套环(欧式、意式、日式)m3—m286、滑轮(单滑轮、双滑轮、三滑轮等)m25—m507、吊环螺丝(1168、580)8、吊环螺母(1169、582)9、弹簧钩(简易、带圈、带螺帽、万向钩、蛋型钩、旋转钩等)10、货钩11、船用五金(滑套、滑帽、平滑底座绞链、侧面底座绞链、通孔座、单孔座等)7/8—1 12、蝶形螺母m5—m2513、幕墙用钢爪(一爪、二爪、三爪、四爪)14、链条