

# 沾益井字植草砖 曲靖植草砖选东星耀 井字植草砖生产

产品名称	沾益井字植草砖 曲靖植草砖选东星耀 井字植草砖生产
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

## 产品详情

植草层采用现浇混凝土施工。其主要特点是：

- 1.承载力高(厚15cm，井字植草砖造价，传统植草砖厚8cm，植草地可承载40吨消防车通过!)
- 2.高存活率
- 3.绿化率高(可增加绿化面积)
- 4.水土保持效果
- 5.使用寿命长(降低维修成本)。

传统植草砖的特点：1.承载力不够(厚度只有5cm-8cm，无法承受吊车的停放)。2.草的成活率(因为植草砖下面的垫层在摊铺时是混凝土的，它没有透水功能，不能达到绿化效果!铺植草砖的停车场基本不种草。)三。水土保持功能(无)4.使用寿命(易破碎，维修频率高，维修成本高!使用寿命短!

植草砖变为可承重表面，适用于停车场、人行道、出入通道、消防通道、高尔夫球道、屋顶花园和斜坡，固坡护堤。尤其适合于设在各类居住小区、办公楼、开发区的停车场和车辆出入通道，也可在运动场周围、露营场所和草坪上建造临时停车场。

植草格内填充土建议使用的营养土。回土时，应配合洒水，使土能够沉淀下去，井字植草砖生产，用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。养护一个月后再停车使用；若是11月至次年的3月之间（休眠期）施工的草应维护两个月再停车。

铺砖将选配好的板块清洗干净后，铺砖时，应抹垫水泥湿浆，或撒1 - 2mm厚干水泥洒水湿润，将地面砖按控制线铺贴平整密实。嵌缝 铺完地面砖二天后，将缝口清理干净，用水湿润，井字植草砖厂商，用1：1水砂按设计要求抹缝，嵌实压光。

## 各种护坡植草砖及其优劣

工字型护坡植草砖通过两块砖拼接在一起，能够形成一个完整的“工”字，用于坡体的水土保持方面，有很好的锚固作用，整体结构很稳定，而且，沾益井字植草砖，在植草后，水土保持作用更加突出，为各种护坡工程提供了很大的帮助。

工字型护坡植草砖厂家对于工字型护坡植草砖的规格精度要求很高，在生产中，要严格控制技术参数，确保工字型护坡植草砖能够拼接，铺设稳固。工字型护坡植草砖由于结构、形状等方面的特点，在施工方面也有突出的优势。

沾益井字植草砖-曲靖植草砖选东星耀-井字植草砖生产由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司是一家从事“钢筋混凝土排水管,人行道砖,透水砖,落水篦子,盖板,路沿石”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东星耀水泥制品有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东星耀水泥制品在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！