

# 高压软管总成原厂供应 津廊 高压软管总成厂家

产品名称	高压软管总成原厂供应 津廊 高压软管总成厂家
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

## 产品详情

金属软管安装有什么需要注意的细节?

金属软管安装有什么需要注意的细节？虽然金属软管可压缩也可拉伸，但是如果不按正确位置安装，则会很快断裂，浙江高压软管总成厂家，降低使用寿命。软管可以水平安装，也可以垂直安装或斜向安装，理想的状态是垂直安装，同时应避免安装在车轮附近，必要时可以加装挡板。

一般可把金属软管分为3种长度：压缩长度，即把软管压缩到极限位置时的长度；安装长度，这是处于大位移量的一半的中间位置时软管的长度；拉伸长度，软管被拉伸到大极的长度。

金属软管公称通径与压力表

金属软管作为一种柔性耐压管件装置于液体运送体系中，高压软管总成厂家，用以补偿管道或机器、设备衔接端的彼此位移，吸收振荡能量，可以起到减振、消音等效果，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、耐高低温等多项有点。

软管公称通径，高压软管总成原厂供应，选用接头型式（主要有法兰联接、螺纹衔接、快速接头衔接）及金属软管的尺度，软管长度。依据软管实践作业压力，再查询波纹金属软

管的公称通径与压力表，决议是否运用不锈钢网套类型的金属软管。

### 金属软管与补偿器特点区别：

1、补偿器：1) 补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。2) 吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响。3) 吸收、地陷对管道的变形量。

2、金属软管：具有良好的柔软性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优特点，在管路中广泛用于吸收设备振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等。金属软管大体上由波纹管、网套及接头三大部分构成。波纹管是金属软管的本体，起着挠性的作用；网套起着加强、屏蔽的作用；接头起着连接的作用。

高压软管总成原厂供应-津廊(在线咨询)-高压软管总成厂家由天津市津廊液压设备有限公司提供。高压软管总成原厂供应-津廊(在线咨询)-高压软管总成厂家是天津市津廊液压设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。