

抚顺抽炕灰软管 诺成橡塑发货快 抽炕灰软管钢丝管

产品名称	抚顺抽炕灰软管 诺成橡塑发货快 抽炕灰软管钢丝管
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

PU钢丝软管使用范围非常的广泛，磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工木屑吸尘，动车吸污软管，200抽炕灰软管，耐老化吸粪软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。

、PU钢丝软管有着很好的耐磨性能，据了解连续使用十年以上的时间都不会出现问题的。行业使用这样的材料，可以大大的减少维修频次和费用，防冻抽炕灰软管，为行业节省更多的资金。这种材料的硬度很高、强度也很高，但是重量却比较轻。安装方便安全。

第二、PU耐磨软管的耐热性、耐腐蚀性很不错，因为在一些行业中可能会接触到一些腐蚀性比较大的物品，或者是工作的环境中比较恶劣。但是该材料不会受到影响，依然可以正常使用正常工作，确保工作效率。

第三、PU钢丝管的内部是比较光滑的，没有缝隙，抽炕灰软管钢丝管，不存在堵住粉料的现象。

第四、PU钢丝软管的种类有很多，口径大小，管壁厚度多样，客户可以根据自己的实际情况来选择不同的种类。

第五、常用的连接方式有：丝扣连接、法兰连接、卡箍连接。客户选择哪种连接方式主要取决于PU钢丝软管具体的应用工况及输送介质

颜色：透明PU管壁，带螺旋状镀铜钢丝加强

温度：

-40 ° C / + 90 ° C (短时间可耐受125 ° C)

特性：聚酯型聚氨酯软管，诺成吸尘软管带螺旋状镀铜钢丝加强。螺旋间壁厚范围0.35至0.5毫米。可压缩(压缩比为1：4)，更加节省储存空间并且使运输和搬运更便捷。耐磨损、耐矿物油且具有良好的耐寒性、耐臭氧性以及耐老化性能。特别适用于动态，伸缩摆动的工作环境。不含卤素，符合RoHS环保指令。普赫吸尘软管钢丝接地可排静电，符合TRB S 2153的排静电标准。

应用：小颗粒、碎料、磨损性粉末以及化学粉末等的吸料或送料。普赫吸尘软管主要用于木工车间、陶瓷车间、水泥车间等粉尘比较大的生产环境的通风吸尘。也可作为保护套管使用。

*根据欧盟EC食品接触标准，该软管可用于干性食品的输送。

在使用过程中PU钢丝软管质量的好坏，关系到生产的安全，如何检验PU钢丝软管的质量的好坏呢?在没有任何检测工具和检测条件我们可根据视觉、嗅觉、触觉等感官粗略鉴别PU钢丝软管的质量。

一、观察PU钢丝软管管径内是否规则，壁厚是否均匀。PU钢丝软管内径和外围呈标准的圆形，环形管壁分布均匀。

二、PU钢丝软管的管壁晶莹剔透，无任何杂质。次品PU钢丝软管颜色泛黄，可能在生产过程中由于处理不当有所分解、老化，或长期不当存放所致。观颜色，用全新料做出的PU管，其表面有自然的亮色，感觉非常光滑。宁津诺成橡塑PU钢丝软管原材料选用德国进口PU原料，。

三、高质量的PU钢丝管除少许塑料气味外，无任何其他石油化工产品的气味。而低劣PU钢丝管有难闻刺鼻的柴油气味，特别在炎热的夏天，人更是无法靠近。不论是工业级的还是食品级PU软管，内外管壁皆光滑，手感好，而低质量管较为粗糙。

四、PU钢丝管的结构是钢丝镶嵌在软管的内壁中，质量好的管子应该是镶嵌严密无空隙，不会给空气和水等物质进入的余地，如果PU钢丝管的钢丝镶嵌的不够严密，容易进入水和空气，在水和空气双重的作用下，会导致镀铜钢丝生锈的出现，如果这样的情况出现，抚顺抽炕灰软管，在使用的时候如果软管还需要有一定的伸缩运动，就会导致软管和管壁的摩擦加大，容易导致管壁出现不必要的破损出现，这样就大大的影响PU钢丝软管的使用寿命。

抚顺抽炕灰软管-诺成橡塑发货快-抽炕灰软管钢丝管由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。抚顺抽炕灰软管-诺成橡塑发货快-抽炕灰软管钢丝管是宁津诺成橡塑制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹晶晶。