

防静电软管 诺成橡塑 防静电软管厂家

产品名称	防静电软管 诺成橡塑 防静电软管厂家
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

产品详情

PU钢丝软管用于道路清扫车吸尘管

PU钢丝软管可任意弯曲不形变，各种口径规格大小可根据客户要求定制各种型号规格。抗磨损性能强，普遍用于抽吸场合。特别适合有磨损的固体，如灰尘，接地防静电软管，粉末，纤维和碎屑，树叶收集，活性的介质如油蒸汽和焊烟，工业除尘和抽吸。主要用于木工机械、陶瓷机械、水泥车间等粉尘较大的生产环境的通风吸尘。

属性：清扫车软管的耐磨损保护，带下部加强金属丝(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍，较软性PVC高5倍);内部平滑，使流动特性优化，重量轻且具伸缩性，提高耐压和耐真空，高抗张强度，和抗撕裂强度;良好的耐矿物油性能，良好的耐化学性能，良好的抗紫外和臭氧性能，弯曲半径小，不易纽结，不含柔软剂和卤素，气体和液体不泄漏，通过螺旋丝接地可排静电;

PU钢丝软管带有镀铜色包塑钢丝和PU原料内壁。外表螺旋，内壁凹凸，质轻、耐磨损、高抗张强度，和抗撕裂强度，耐矿物油、耐臭氧、耐老化，不含卤素，可排静电，通过螺旋丝接地。壁厚0.6-2毫米，极轻且柔软，伸缩比可达5:1。易于打理，方便运输且可以节省储存空间。

选择一款耐磨性强的防静电工业软管会给生产带来更大的便捷，不仅仅免除了频繁更换PU通风管的麻烦，更加为生产效率提高很多，那么，防静电软管，木工开料机吸尘管该如何选择呢?

1、PU钢丝软管首要条件是耐磨，如果木工机械吸尘PU钢丝软管耐磨性非常差，在输送木屑时往往用不了几天或是几个星期，吸尘PU钢丝软管就磨损坏了，食品级防静电软管，动不动就得更换PU钢丝软管，防静电软管厂家，不仅仅麻烦，大大的耽误了生产。

2、PU钢丝软管耐温性，对于PU钢丝软管耐温性能，很多人都不是很清楚，只是知道普通的PU钢丝软管在冬天使用时容易断裂或变硬，其实这就是耐温性差的问题，普通PU钢丝软管一般耐温是5度~60度，在

5度左右还是能用，只是会变硬，如果低于5度时就容易弯曲断裂，所以采用pu聚氨酯材质的PU钢丝软管的在温度上就能解决这一问题，PU材质的PU钢丝软管耐温范围约-30 ° C至+90 ° C，短时间约可达+120 ° C。

3、PU钢丝软管材质选择，对于PU钢丝软管材质来说，目前市面上的PU钢丝软管都采用耐磨的聚氨脂pu材料，这种材料的特点是耐磨损性高，也许您不知道什么是pu材料，但您肯定知道一些一点的鞋子所采用的鞋底均为pu底，可想而知pu的耐磨性能。

诺成pu钢丝伸缩管通风吸尘管主要应用：用于颗粒、磨损性粉末、刨花或锯末的抽吸和传输。适合木工行业、塑料行业、陶瓷行业的物料传输或除尘等。

室内的送、排气用，空调装置用；土木机、技术打磨加工机器的集、吸尘用；煤矿、矿山的坑内送、排气用；纺织机的胶管用；粉末。气体。液体、粉粒物质的输送用；家具、木工集尘施工用；业务用清洗胶管。可按客户要求定制。室内的送、排气用，空调装置用；土木机、技术打磨加工机器的集、吸尘用；煤矿、矿山的坑内送、排气用；纺织机的胶管用；粉末。气体。液体、粉粒物质的输送用；家具、木工集尘施工用；业务用清洗胶管。

防静电软管-诺成橡塑-

防静电软管厂家由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司是山东德州,软管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诺成橡塑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诺成橡塑更加美好的未来。