

# 防静电软管 防静电软管厂家 诺成橡塑

产品名称	防静电软管 防静电软管厂家 诺成橡塑
公司名称	宁津诺成橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园
联系电话	18865800789 18865800789

## 产品详情

PU钢丝软管使用范围非常的广泛，磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工木屑吸尘，动车吸污软管，耐老化吸粪软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。

、PU钢丝软管有着很好的耐磨性能，据了解连续使用十年以上的时间都不会出现问题的。行业使用这样的材料，可以大大的减少维修频次和费用，为行业节省更多的资金。这种材料的硬度很高、强度也很高，但是重量却比较轻。安装方便安全。

第二、PU耐磨软管的耐热性、耐腐蚀性很不错，因为在一些行业中可能会接触到一些腐蚀性比较大的物品，聚氨酯防静电软管，或者是工作的环境中比较恶劣。但是该材料不会受到影响，依然可以正常使用正常工作，确保工作效率。

第三、PU钢丝管的内部是比较光滑的，没有缝隙，不存在堵住粉料的现象。

第四、PU钢丝软管的种类有很多，口径大小，管壁厚度多样，客户可以根据自己的实际情况来选择不同的种类。

第五、常用的连接方式有：丝扣连接、法兰连接、卡箍连接。客户选择哪种连接方式主要取决于PU钢丝软管具体的应用工况及输送介质

PU耐磨钢丝软管壁厚规格多样，适合各种轻质/重质物料耐磨抽吸输送

PU耐磨钢丝软管不仅高耐磨而且冬天不变硬，北方寒冷地区适用抗冻具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。PU耐磨钢丝软管是聚氨酯材质PUR，钢丝是市面普遍使用的镀铜钢丝居多，防静电软管厂家，市面上也有使用镀锌的钢丝。能伸缩的从管身的厚度出发，越薄的管子它的弯曲性能和伸缩性能越好，一般是0.4mm、0.6mm、0.9mm的厚度，莱克斯生产的耐磨钢丝软管还有壁厚1.0mm、1.2mm、1.5mm

、2.5mm、3.0mm等规格，主要适合重质物料耐磨抽吸输送的高耐磨钢丝软管，但是厚度一旦厚一点，软管伸缩、弯曲、弹性效果没那么好。PU耐磨钢丝软管应用哪些领域呢？

不同壁厚的PU耐磨钢丝软管主要用在耐磨性物质的抽吸输送上，一般0.4mm、0.6mm壁厚的PU钢丝软管主要应用于轻质物料耐磨抽吸输送，如一些工业吸尘器上配套吸尘管，集尘软管，抽吸一些轻质的粉尘、颗粒、纸屑，纺织纤维，粉末，木工车间吸尘等

壁厚0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.5mm、3.0mm等规格主要适合于一些重质物料耐磨抽吸输送，防静电软管钢丝管，如环卫扫地车吸尘管、陶瓷机械下料管、砂石固体颗粒物料输送、真空吸污排污等行业。管壁越厚耐磨性能越好，当然价格也越高。可根据自己的使用工况选择合适的耐磨钢丝软管，

PU聚氨酯钢丝软管，可以随意调整伸缩折叠，程度(铜丝圈之间不会回弹)，一般的PU钢丝软管只可以本性伸缩(会固定回弹到固定伸缩程度)，防静电软管，而随意不回弹伸缩钢丝软管可以自由调整钢丝圈之间的伸缩位置，比一般的固定回弹伸缩PU钢丝软管“缠绕性”更高。这样更可以让钢丝吸尘软管随意缠绕到理想位置与空间利用。更不需要在布管时候的弯曲位置需要想办法去固定软管走向。在常规的木工机械通风吸尘中，一般的塑料很难在高温下正常的使用，但是随着钢丝吸尘管的广泛应用，使得受温度的局限越来越小，而且其特殊的优良性能也取代了传统吸尘软管。

PU钢丝伸缩管吸尘软管应用：作为耐磨软管、抗磨损保护管，木工机械软管，陶瓷机械软管，通常用于抽吸场合，特别适用于磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，陶瓷厂吸尘管，落料软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。

防静电软管-防静电软管厂家-诺成橡塑(诚信商家)由宁津诺成橡塑制品有限公司提供。宁津诺成橡塑制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诺成橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县时集镇工业园，联系人：曹晶晶。