

# 硫酸钙贴陶瓷地板品牌 赣榆硫酸钙贴陶瓷地板 熠光

产品名称	硫酸钙贴陶瓷地板品牌 赣榆硫酸钙贴陶瓷地板 熠光
公司名称	江苏熠光机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市横山桥镇
联系电话	15961115458 15961115458

## 产品详情

隔音吸声，效果达53dB以上；耐水、吸潮，浸水后不变形、不松散、干后强度不变；

稳定性好，不翘曲、不变形；具有呼吸功能，可调节室内湿度；施工方便，易加工，可钉、钻、刨、锯、开槽、喷漆、贴面、刮仿瓷；绿色环保，不含任何有害物质。用作地板基材，集中荷载在400KG以上0.2MM，厚薄公差及平正度 0.3MM硫酸钙地板采用无毒未经漂白的植物纤维作为加固材料，赣榆硫酸钙贴陶瓷地板，结合凝固成的硫酸钙晶体，并经过脉冲压制工序制作而成。

绿色环保：出产硫酸钙地板的首要原料是聚，聚是环保无毒的可再生资源，它早已许多的使用在人们的日常日子中，比方餐具、的输液管袋等。超轻超薄：硫酸钙地板只需1.6mm-9mm厚度，每平米分量仅2-7KG，缺乏一般地上资料的10.在高层建筑中关于楼体承重和空间节省，有优势。耐磨：硫酸钙耐磨地板外表有一层特别的经高科技加工的通明耐磨层，其耐磨转数可达300000转。

防静电硫酸钙地板任何部位的集中荷载应大于300kg。在直径6cm的加载点承受300kg载荷时，硫酸钙贴陶瓷地板品牌，挠度应小于2mm，无持久变形。可调支架应能承受1000kg以上的垂直载荷，硫酸钙贴陶瓷地板厂家，板面应有一定的耐磨性。电性能主要是系统电阻和表面电阻。系统电阻应为 $10^6 - 10^9$ 。当温度为 $21 \pm 1.5$ ，相对湿度为百分之30时，防静电地板的静电压应低于2500伏，表面电阻值应为 $10^6 - 10^9$ 。防静电地板的载荷应根据机房更重设备的重量来确定，以防止一些设备超重而导致地板持久变形或损坏。硫酸钙贴陶瓷地板品牌-赣榆硫酸钙贴陶瓷地板-熠光(查看)由江苏熠光机房设备有限公司提供。江苏熠光机房设备有限公司位于江苏省常州市横山桥镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏熠光机房设备在防静电地板中享有良好的声誉。江苏熠光机房设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏熠光机房设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。