

# 九江加PTFE增强pom厂家

产品名称	九江加PTFE增强pom厂家
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	POM塑胶原料:价格 聚甲醛POM:一级代理商
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

九江加PTFE增强pom厂家POM介绍：POM是一种坚硬致密的材料，表面光滑光亮，呈黄色或白色，薄壁呈半透明状。点燃特点为非常容易点燃，玄火后再次点燃，火苗上方呈淡黄色，下方呈深蓝色，产生融化滴下，有明显的刺激室内甲醛味、鱼腥味。POM为九江加PTFE增强pom厂家白色粉末，一般不透明，着色性好。POM的长期性耐温性能不高，但短期内可超过160，在其中均聚POM短期内耐高温比混物POM高10左右，但长期性耐高温混物POM反倒比均聚POM高10上下。POM非常容易溶解，溶解温度为240度。溶解时会刺激和腐蚀汽体产生，故模具钢材宜采用耐蚀性的原材料制做。POM抗压强度、弯曲刚度高，延展性好，减磨性能好。与金属材料非常贴近。九江加PTFE增强pom厂家POM的力学性能温度变化小，共聚POM比均聚POM的变化稍大。POM的冲击性抗压强度较高，但基本冲击性不如ABS和PC；POM对豁口比较敏感，有豁口可让冲击性抗压强度降低90%之多。聚甲醛具有良好的电绝缘性，几乎不受温度和湿度的影响。介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小。耐电弧性极好，可以在高温下保持。九江加PTFE增强pom厂家C：弹性与软化剂的关系：软化剂与橡胶的相溶性有关，相溶性越小，弹性越差。如天然、顺丁、丁基加石蜡油，优于加环烷油。丁睛加DOP优于使用环烷油、芳烃油。一般来说增塑剂会降低橡胶的弹性，应尽量少用增塑剂。扯断伸长率（延伸率）：：：扯断伸长率与拉伸强度有关：只有具有较高的拉伸强度，保证其在变形过程中不受破坏，才会有较高的伸长率。一般随着定伸应力和硬度增大则扯断伸长率下降，回弹性大、永久变形小，则扯断伸长率大。