

BRAN+LUEBBE离子监测仪

产品名称	BRAN+LUEBBE离子监测仪
公司名称	上海德展电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BRAN+LUEBBE 型号:M90S
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区陕西北路1283弄9号1906室
联系电话	86 021 52956480

产品详情

品牌	BRAN+LUEBBE	型号	M90S
类型	酸、碱、氯、二氧化碳、 氰、氢氟酸、苯基、铝、 铁、锰、钠、钾、硅、有 机物、磷酸盐、硝酸盐、 对氧环己烷、联氨、氨离 子等	测量范围	0
测量精度	0	功率	0 (w)
尺寸	0 (mm)	重量	0 (kg)
适用范围	0		

在控制下得到制程参数 ?最低操作花费 ?测量精准 全自动操作 尖端的计算机微处理技术低药剂花费
高精度 维修间隔长 标准 0/4-20 ma 输出 自动警报 可在操作接口上选择个人计算机或打印机

可在线监测酸、碱、氯、二氧化碳、氰、氢氟酸、苯基、铝、铁、锰、钠、钾、硅、有机物、磷酸盐、
硝酸盐、对氧环己烷、联氨、氨离子等。

-
- 最低操作花费，测量精准，全自动操作
- 尖端的计算机微处理技术
- 低药剂花费，高精度，维修间隔长
- 标准0/4-20 ma输出

- 自动警报
- 可在操作接口上选择个人计算机或打印机
- 容易维修和使用，坚固，使用上人性的设计
- 容易操作，多用途
- 自动校正，自我检查
- 坚固的外表完全以钢铁制成
- 药品可以维持数月
- 备品组件容易取得

规范：

- 精确度范围内 < 1%
- 药品维持大约三个星期
- 输出讯号 0/4-20 ma, load 400 ohm
- 警报装置负载 25 vac, 60 v dc, 最大 3 a
- 压力 1.2 - 10 bar 经过针阀
- 电源供应 电压：110/115/230/240 v, 频率：50 or 60 hz
- 环境温度 288 - 308 k (15 - 35 ° c)
- 安装方式 挂壁式
- 保护等级 ip 54 (din 40050), ip 65 (电子式)
- 重量最少 60 公斤
- 尺寸(长x宽x高) 900 (1100*)x600x310 mm

在控制下得到制程参数 ? 最低操作花费 ? 测量精准 全自动操作 尖端的计算机微处理技术 低药剂花费 高精度 维修间隔长 标准 0/4-20 ma 输出 自动警报 可在操作接口上选择个人计算机或打印机

可在线监测酸、碱、氯、二氧化碳、氰、氢氟酸、苯基、铝、铁、锰、钠、钾、硅、有机物、磷酸盐、硝酸盐、对氧环己烷、联氨、氨离子等。

• • 最低操作花费，测量精准，全自动操作 • 尖端的计算机微处理技术 • 低药剂花费，高精度，维修间隔长 • 标准0/4-20 ma输出 • 自动警报 • 可在操作接口上选择个人计算机或打印机 • 容易维修和使用，坚固，使用上人性的设计 • 容易操作，多用途 • 自动校正，自我检查 • 坚固的外表完全以钢铁制成 • 药品可以维持数月 • 备品组件容易取得

规范：

• 精确度范围内< 1% • 药品维持大约三个星期 • 输出讯号0/4-20 ma, load 400 ohm • 警报装置负载25 vac, 60 v dc, 最大3 a • 压力经过针阀 • 电源供应 电压：110/115/230/240 v, 频率：50 or 60 hz • 环境温度288 - 308 k (15 - 35 ° c) • 安装方式挂壁式 • 保护等级ip 54 (din 40050), ip 65 (电子式) • 重量最少60公斤 • 尺寸(长x宽x高)900 (1100*)x600x310 mm

在控制下得到制程参数 ?最低操作花费 ?测量精准 全自动操作 尖端的计算机微处理技术低药剂花费 高精度 维修间隔长 标准 0/4-20 ma 输出 自动警报 可在操作接口上选择个人计算机或打印机

可在线监测酸、碱、氯、二氧化碳、氰、氢氟酸、苯基、铝、铁、锰、钠、钾、硅、有机物、磷酸盐、硝酸盐、对氧环己烷、联氨、氨离子等。

• • 最低操作花费，测量精准，全自动操作 • 尖端的计算机微处理技术 • 低药剂花费，高精度，维修间隔长 • 标准0/4-20 ma输出 • 自动警报 • 可在操作接口上选择个人计算机或打印机 • 容易维修和使用，坚固，使用上人性的设计 • 容易操作，多用途 • 自动校正，自我检查 • 坚固的外表完全以钢铁制成 • 药品可以维持数月 • 备品组件容易取得

规范：

• 精确度范围内< 1% • 药品维持大约三个星期 • 输出讯号0/4-20 ma, load 400 ohm • 警报装置负载25 vac, 60 v dc, 最大3 a • 压力经过针阀 • 电源供应 电压：110/115/230/240 v, 频率：50 or 60 hz • 环境温度288 - 308 k (15 - 35 ° c) • 安装方式挂壁式 • 保护等级ip 54 (din 40050), ip 65 (电子式) • 重量最少60公斤 • 尺寸(长x宽x高)900 (1100*)x600x310 mm