

RS485通讯电缆|RS485专用电缆2*0.75

产品名称	RS485通讯电缆 RS485专用电缆2*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RS485通讯电缆 产地:上海
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RS485通讯电缆|RS485专用电缆2*0.75

RS485电缆价格|RS485电缆结构|RS-485数据电缆是用于多点间的通信。许多设备可以通过一条信号电缆来连接。就像早先的以太网用一条同轴线连接一样。RS-485 数据电缆可用于复杂的楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络。

二、RS485电缆产品规格:

标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL 2919文件。产品性能出众,可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。

标准的2线对RS-485通讯电缆,特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,符合UL AWM 2919文件规范。

9842型通讯电缆,是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品,不仅是罗克韦尔(AB)自动化DH-485控制网络指定型号,亦是标准的2线对CAN总线电缆。

三、RS485电缆适用范围:RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。

(1对) 2芯型号	(2对) 4芯型号	(3对) 6芯型号
2x0.2	4x0.2	6x0.2
2x0.3	4x0.3	6x0.3
2x0.5	4x0.5	6x0.5
2x0.75	4x0.75	6x0.75
2x1.0	4x1.0	6x1.0
2x1.5	4x1.5	6x1.5
2x2.0	4x2.0	6x2.0
2x2.5	4x2.5	6x2.5
(4对) 8芯型号	(5对) 10芯型号	(6对) 12芯型号
8x0.2	10x0.2	12x0.2
8x0.3	10x0.3	12x0.3
8x0.5	10x0.5	12x0.5
8x0.75	10x0.75	12x0.75
8x1.0	10x1.0	12x1.0
8x1.5	10x1.5	12x1.5
8x2.0	10x2.0	2x2.0
8x2.5	10x2.5	12x2.5
(1对) 2芯型号		

RS485通讯电缆，RS485专用电缆，2*0.75，屏蔽双绞线 天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷全国供货