

遮雨布 盖货帆布 量大从优

产品名称	遮雨布 盖货帆布 量大从优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

猪场卷帘参数：

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

卷帘安装参考：一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

2.农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。工棚帆布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣，煤矿帆布、等帆布制品。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品。刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池。养鱼帆布鱼池。养虾帆布池。养殖帆布鱼池。帆布游泳池。表面光滑耐磨。布料材质抗撕拉强。PVC涂层不漏水。耐折易折叠。很适合定做帆布鱼池。

三、环评审批办理有哪些手续？

6.可用包装机械包装机器等。

横向剥离强度（N/30MM）

4.常用规格：绿色有1.5米，2米，2米，2.5米，3米。（其它宽幅加工定做）

4.晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。

重量500（克）

2.克重：500克/平方米

1.厚度：0.42mm/平方米、0.53mm/平方米、0.65mm/平方米

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

5.欢迎来电咨询订购！

产品优势：

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

采光不合理为突出。座南朝北的方位不合理，简单的来讲就是小学大都是座南朝北的。然后是窗户大多太小。一个合理的猪舍我们首先看窗户。猪舍俩边是用金誉帆布卷帘，让人一眼就看出来这个建筑是猪舍。

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

江西金誉帆布有限公司面向全国各省市供应猪场卷帘布、篷布水池、汽车篷布、盖货防水篷布、船用防水篷布、养殖场卷帘机、货场防雨篷布、篷布整件批发、牛场卷帘布、养殖场防寒篷布、帆布、篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布优惠促销。

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2*2 2*3 4*4 刀割布500克

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

欢迎来电咨询订购！

钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

2.品牌:金誉帆布

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:

2.克重：500克/平方米

盖货篷布的主要性能特点：

- 1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；
- 2: 明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；
- 3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；

- 4: 耐热性好；
- 5: 重量轻，每平方米500g
- 6: 良好的低温柔软性，-30 钳折不裂；
- 7: 抗拉强度高；
- 8: 吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便；
- 9: 用高频热合，不漏水，不开裂；
- 10: 防静电，抗老化。

金誉帆布加工厂位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。金誉帆布公司生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有100%防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。