

防雨布 货场盖布 量大从优

产品名称	防雨布 货场盖布 量大从优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

5.克重:500克-720克/平方米

2.使用寿命：帆布卷帘比普通的彩条布和南韩布耐用，普通彩条布和南韩布一般淋雨或者风吹日晒三个月到半年时间就会开裂或者散边，使用寿命很短；我们的帆布卷帘耐寒耐晒抗腐蚀，耐寒温度为-20，防霉实验为一级防霉。帆布卷帘使用寿命长，客户反映我们的帆布卷帘可以用到5-6年。

养猪场卷帘作用：

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

采光不合理为突出。座南朝北的方位不合理，简单的来讲就是小学大都是座南朝北的。然后是窗户大多太小。一个合理的猪舍我们首先看窗户。猪舍俩边是用金誉帆布卷帘，让人一眼就看出来这个建筑是猪舍。

1、篷布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降

机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

二、帆布的物理性能指标

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

(4)耐气候性能好，阻燃、防火；

1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；

3、维修方便。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖。

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

一、建养猪场之前需要做好这些准备！

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘 畜牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘 福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

如果是要用在煤矿或者货物比较尖锐的地方，可以选择蜡帆布，该产品耐磨耐用；

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式.猪场卷帘采用透光帆布定做而成.对猪舍内具有良好的透光效果.白天可以将帆布卷帘卷起来.对猪舍室内起到透气透风的作用.减少了猪舍室内寄生虫的生长.才能使养殖猪有个良好的生长环境.猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的.轻便.耐用.寿命达到8~10年,防风防水.起到防寒保暖的作用.是各大猪场首选.本品具有防水.防霉.耐寒.耐老化.防静电等性能,且本产品断裂强力.撕裂伸长率.撕破强力大大优于传统篷布,表面进行特殊处理起防滑作用.是养殖行业通用的防水用布.可根据客户长宽定做.且幅宽特大.加工成品时能减少拼缝提高品质.可用热封拼接.免去缝制漏水之忧.并可根据用户需要定做不同功能.不同颜色.不同厚度的产品,厂家直销价格便宜,各类养殖场卷帘.帆布卷帘.猪舍卷帘.卷帘机械.防水帆布.帆布批发.各种帆布.应有尽有.质量保证,随时欢迎致电咨询订购!

5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。

我在下面参观了很多养殖户的猪舍，建设的成本也不小，本来可能更小的投资可以建设更好的猪舍，却往往看到别人这么做就去模仿了。特别是母猪舍用大棚对仔猪保暖效果非常差，育肥可以用半敞开式，冬天用大棚，窗户可以用天篷帆布卷帘来遮挡，这样减低成本。

批发说明：1000平方以上，整卷拿货。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

猪舍采用保温材料建造猪舍四周墙体、房顶、地面采用保温材料建造，冬季利于防寒，夏季利于防暑，便于人工控制环境。保温墙体总厚度为32厘米。供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，最大限度地发挥生产潜能。将纵向通风与降温措施有效结合，即使在夏天高温季节，也能使种猪群处于舒适的小环境中，保证其遗传性能的充分发挥。有电子监控设施和消毒设施 安装电子监控设施便于观察猪舍，可以谢绝外人进入猪舍参观，达到预防疫病的目的。同时建有先进的消毒设施，预防病原体传入舍内，杜绝疫病发生。

二、产品用途

pvc材质卷帘布有以下的特点：

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2. 可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

4. 能防霉，防霉实验为一级。

6. 功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

什么样的猪场才算是合理的猪场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

7: 抗拉强度高；

公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不
同要求进行加工定做,根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过
程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生
产的质检要求,让那些劣质的产品拒绝在市场上出现,在产品卖出或未卖出的时候,我们还有一批专业
的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购。我们的产品广泛用于
各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材
厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调
厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨
、耐用的优势,立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人
员的长时间实验,涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖
货,汽车帆篷、遮阳挡雨外,还可用作印花厂的印花台皮(台板胶)。经广泛推广使用,反应相当良好。

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

盖货篷布应用于遮阳盖货，露天货场货物防雨防晒，工业机械防护包装，养殖场防寒卷帘等，江西金誉帆布公司专注为广大客户提供优质产品，物美价廉，各种优质防水PVC篷布,有机硅帆布,彩条布,蜡帆布,防火布,涂层布,夹网布,刀刮布厂家批发供应。金誉帆布公司生产的涂塑布，具厚度平均,布面平整,强度高,拉力好,抗撕破力强,透气性好,并可根据客户要求定做尺寸.用途广泛,经济实惠。

产品参数：

寿命：10年

厚度：0.53mm

重量：600g/平方

纱织：10S/3x10s/4

密度：39X25

基布：高强涤纶丝

表层：涂塑PVC