

云南立体停车设备生产厂家 莱贝智能立体停车位租赁 罗平机械车库租赁

产品名称	云南立体停车设备生产厂家 莱贝智能立体停车位租赁 罗平机械车库租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

LAIBEI莱贝立体停车设备致力于云南立体停车设备生产厂家 莱贝智能立体停车位租赁 罗平机械车库租赁。汽车的数量多，说明人们的生活水平在逐渐的，生活工作都变得轻松。但是同时也产生了很多问题，交通拥堵，车辆乱停乱放让人头疼不已。停车位子，应该怎么办呢？莱贝立体停车设备为大家带来帮助，一起来看一看吧！莱贝立体停车设备更大的，和传统的停车位更大的不同就在于有效地利用了空间，让停车位的数量加。莱贝立体停车设备有效利用土地，了土地使用，的加了更多停车位，与传统升降横移类车库相比，具有着明显的。莱贝立体停车设备因为能轻松的解决大家的停车难问题，因此所面对的市场是广阔的。莱贝立体停车设备产品适用于：建筑楼盘、写字楼、住宅小区、企、房屋、别墅等各类场所。解决了人们日常停车的需求。广阔的市场，自然让LAIBEI莱贝这个品更受！作为一个勇于的品，莱贝立体停车设备的未来将会是的光明！与传统升降横移类车库相比，莱贝立体停车设备能够200%加上层停车位，无需预留避让空间而浪费宝贵的停车空间，在地下车库使用可比传统升降横移多加更多车位。莱贝立体停车设备是一个什么样的品？莱贝立体停车设备有什么样的加盟？通过上面的介绍大家是不是应该的了解了呢？现在莱贝立体停车设备的加盟活动已经的开始了，你还在什么呢呢？这样的项目，是可遇而不可求的，大家要把握住机会！传统地下停车库设计要注意的点1.车库的防火分类：四类 类：>300辆 类：151~300辆 类：51~151辆 类：50辆注：车库的屋面有停车也应计入停车总数内2.地下汽车库的耐火等级：3.地下汽车库的防火分区允许建筑面积：2000m²4.车库内设有自动灭火系统防火分区的允许面积：4000m²5.机械式立体停车更多停车数量：50辆，立体库之间应用防火墙分隔6.汽车库贴临其它建筑采用防火墙分隔7.设在其他建筑内的汽车库，应采用分隔墙、分隔楼板、防火挑檐与其他部位隔开7.1分隔墙耐火：3.0小时7.2分隔楼板耐火：2.0小时7.3防火挑檐的耐火：1.0小时7.4防火挑檐尺寸：外挑宽度不小于1米7.5有车库外墙上下窗间墙高度不应小于1.2米8.车库内的设备用房均应用防火隔墙和耐火不小于1.5的楼板隔开8.防火墙和防火隔墙区别8.1下部区别：防火墙应直接砌在基础上或框架梁上防火隔墙可直接砌在不燃烧体地面上或梁上8.2上部相同：均应砌至梁或板下9.防火墙和防火隔墙不宜开设门窗洞口，当开设时设防火门窗或耐火不3.0小时的防火卷帘10.车库内的井道壁耐火不小于2.5小时11.人车疏散出口应分开设置，12车库疏散出口只设一个应满足：12.1同一时间段人数不25人12.2 类：50辆汽车库13.每个防火分区出口不应少于两个14.室内楼梯应设封闭楼梯间，应设乙级防火门，疏散梯宽不应小于1.1m15.

32m的高层汽车库应设防烟楼梯间，前室和楼梯间门应采用乙级防火门16疏散距离：更远点至楼梯间距离不应大于45m设自动灭火系统更远点至楼梯间距离不应大于60m单层或首层汽车库更远点至楼梯间距离不应大于60m17只设一个汽车出口的条件：17.1 类：50辆汽车库17.2设一个双车道的 类：51~151辆地上汽车库和停车数量小于100辆的地下车库18.大于150辆的地上汽车库和大于100辆的地下汽车库，其首层和地下一层汽车疏散出口不应少于两个，其它楼层可设一个双车坡道19汽车坡道宽度：单车道不应小于4m，双车道不应小于7m20.汽车与汽车间更小间距：0.5m21.汽车与墙间更小间距：0.5m22.汽车与柱间更小间距：0.3m 四川莱贝停车设备有限公司经营云南立体停车设备生产厂家 莱贝立体停车位租赁 罗平机械车库租赁，立体车库渐渐崭露头角1. 立体车库好处多多对于立体停车库这个新鲜事物，很多人还知之不多。大中泊奥工作介绍，同样是停40辆车，传统的停车场需1200平方米的空间，造价约600万元，而采用塔式立体停车库却只需50平方米，其造价只需366万元(含46万元土建费)，可节约30%的。此外，由于存取车、收费等实现全自动化，不仅人机，而且因汽车进入车库后的所有过程均由电制，可减少废气排放，有利。正由于立体停车库具有这些优点，目前国内许多城市都盯上了这一项目。停车难，停车难!车的迅猛发展，使得车库问题日益。2003年，温州市区小型车辆数为8.7万辆(包括外县、外市照)。预测，今年市区小车还在以50%左右的上升率在加，而泊位数的建设量却远远跟不上车辆增长速度。现在，立体停车库已被纳入"九五"科攻关项目，我市也将其列入扶持的产业。对此，我市的一些业内人士还建议，在建成立体停车库后，应考虑逐步取缔路边停车，并希望在老城区进行兴建立体停车库的短、中期具体规划，同时将建立体停车库作为我市的一个产业来发展，鼓励房地产商和民营老板的参与。2. 立体车库不怕停电在我市开建的垂直循环式立体停车库操作起来简便。立体停车库停放车辆时，车子前方有导引镜，管理进行配合，帮司机停车。司机离车迈出线一分钟后，车位自动旋转上去。车按位置编号，要取车时，要几号车位就按几号钮，车位自动旋转下来。主要有：云南立体停车设备生产厂家 莱贝立体停车位租赁 罗平机械车库租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。立体停车设备为什么从诞生到现在受欢迎，其实主要是它的性，停车设备安装了一下7种防护装置，所以说是比较的。是每个人都重视的，那先来了解一下都有哪些防护装置？1、紧急停止开关在发生异常情况时能使停车设备立即停止运行，紧急停止开关一般设置在操作装置上，按钮为红色。2、装置停车设备运行时，用装置(一般是声、光)提醒人们注意。3、人车误入检出装置在停车设备运行时，能人、车误入的装置，一般采用光电开关或栅栏。4、装置沿车辆进入的方向，在载车板适当位置上装设高度25以上的装置或其他有效的类似装置。5、汽车车长检出装置一般是光电开关，当适停车辆长度时，使设备不运转或报警。6、载车板坠落装置当载车板上升后，为载车板因故突然坠落而设置的防护装置。防坠落装置一般采用挂钩形式，驱动方式有电磁铁驱动和机械驱动两种。7、超限运行装置。停车设备在升降过程中，当限位开关出现故障时，上方的超限位开关能使设备停止运转，起超限保护作用。综上所述可以看出，上述这7种防护装置给立体停车设备带来了很大的优势，这样的情况下，人们存放车辆可以放心，由于在存放的过程中比较方便，多的人们加入其中，这样直接解决了以前停车难的问题。