

# 石家庄皓钒泵业砂砾泵

产品名称	石家庄皓钒泵业砂砾泵
公司名称	石家庄皓钒泵业有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	皓钒:100 HFDGZ:100 :100
公司地址	无极县郝庄东陈村
联系电话	4001662169 13028639939

## 产品详情

该系列砂砾泵主要以卧式、单泵壳结构的离心泵为主。采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置，安装使用方便。砂砾泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。

砂砾泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。

砂砾泵流道宽敞，汽蚀性能好，效率高，耐磨蚀。传动方式主要有V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力耦合器传动、变频驱动装置，可控硅调速等。

过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。应用领域

D、G、GZ系列泵均为卧式、单泵壳结构的离心泵。

2、采用特殊的卡箍夹紧泵体与泵盖，泵的吐出口方向可在360度的任何一个位置,安装使用方便。3、泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。轴承采用油脂润滑。

4、泵的轴封形式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。

5、泵流道宽敞，汽蚀性能好，效率高，耐磨蚀。6、传动方式主要有V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力耦合器传动、变频驱动装置，可控硅调速等。

7、过流部件材质采用高硬度的耐磨合金铸铁。8、采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工况下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。9、GZ泵为高扬程泵。主要用于由于颗粒太大以致于一般渣浆泵不能输送的强磨蚀性物料连续输送。适用于挖泥、吸砂砾、疏浚河道、采矿及金属冶炼爆渣输送等。