

可编程式高低温湿热环境检测试验箱直销厂家

产品名称	可编程式高低温湿热环境检测试验箱直销厂家
公司名称	成都鸿卓试验设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	鸿卓:高低温试验箱 HZ-C:80L 四川:-20~150
公司地址	成都市武侯区科华北路65号世外桃源广场26楼1315号
联系电话	19980492544

产品详情

可编程式高低温湿热环境检测试验箱直销厂家高低温湿热试验箱本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境，以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境，以检测橡胶、塑料在高温高湿下，褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。

产品特点： 外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂工艺，漆膜牢固，造型美观。 利用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，使室内温湿度分布均匀。 操作简单,学习容易,控制稳定可靠.可供低温、高温、湿度及温湿度交变多种试验。 主要零配件均采用*的配置，制冷系统采用法国*泰康压缩机，假一赔百 控制器可经由LAN界面与计算机连线，使用者可以在计算机荧幕上设计程序、收集测试资料。 完备的安全保护装置，假如异常状况发生时，控制器荧幕上即自动显示故障状态，切断电源开关，并提供故障排除方法。 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内隔板间距可调。箱体左侧装有 50测试孔便于用户检查和外接内置设备引线。 控制系统采用微电脑温度控制技术，具有30段编程，控制精度高。高亮液晶显示屏，使各种显示状态更直观,并具有参数记忆来电恢复等功能。

冷冻系统：

1.压缩机：选用高性能进口全封闭涡旋压缩机，安全、可靠、能效比高。2.风机：采用高性能、低噪音的离心风机，具有风量大，静压高、噪音低和运转平稳等优点。3.换热器：采用我厂引进美国OAK生产线加工，使换热器的换热效率大大提高。4.外壳：采用我厂引进的日本AMADA设备加工，确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构，整体结构紧凑，美观大方。5.加湿器：选用高性能加湿器，功耗小、加湿区大、安全、

可靠。6.加热器：采用加肋高效电热管，体积小、热效率高。7.制冷配件：膨胀阀、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口**配件。8.融霜配件：采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式，以保证融霜的安全、可靠，以及霜层处理完全、彻底，从而增加机组的换热性能。9.保温层：采用聚乙烯高发泡材料，导热系数小，耐水性高，抗老化、阻燃、无毒。10.控制方式：采用高性能控制仪表。控制精度高，可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接口，可方便用户远程集中控制，节省管理人力。