

脉冲阀门 良京 碳钢

产品名称	脉冲阀门 良京 碳钢
公司名称	宜兴市超鹰环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良京 材质:碳钢
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市湖父镇大东村
联系电话	86 510 87471728 13812233063

产品详情

品牌	良京	材质	碳钢
型号	LPDA " 系列 : 双头螺纹(PE管螺纹)接口 ;	类型(通道位置)	直角式
连接形式	螺纹	公称通径	20~80 (mm)
适用介质	空气	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	排气
形态	隔膜式	压力环境	低压
工作温度	低温	标准	德标

型号	口径(inches)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
lpd20a	3/4	70	58	28		
lpd25a	1	70	78	35		
lpd40a	5 1/2	90	97	51		
lpda20	3/4	78	65	46	22	65
lpda25	1	92	80	52	37	65
lpda40	5 1/2	130	90	73	32	65
lpdb20	3/4	60	87	50	44	65
lpdb25	1	98	117	55	73	65
lpdb40	5 1/2	130	139	73	80	65
lpdc20	3/4	103	87	69	44	65
lpdc25	1	123	117	80	73	65
lpdc40	5 1/2	157	139	100	80	65

型号	口径(inches)	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
lpda401	5 1/2	130	108	73	32	73
lpdb40	5 1/2	130	157	73	80	73
lpdc401	5 1/2	157	157	100	80	73
lpda50		2186	145	103	46	73
lpda65	10 1/2	186	145	103	46	73
lpda80		3228	170	125	55	73
lpdd50		2164	116	200		73
lpdd65	10 1/2	164	116	200		73
lpdd80		3207	125	249		73

脉冲阀主要应用于环保除尘行业，是受电磁或者气动等先导阀的控制，能在瞬间启闭高压气源产生脉冲阀的膜片阀，同时也有俗称分别为电磁脉冲阀或者气控脉冲阀。

用途：

电磁脉冲阀(亦称隔膜阀)是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。受脉冲控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排(室)喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。

z型脉冲阀为直角式阀，其进出口之间夹角为90°，适用于气包与喷吹管之间的安装链接，气流畅通，能提供符合要求的清灰气脉冲。

y型脉冲阀为淹没式阀(亦称嵌入式阀)，它直接安装在气包上，具有更好的流通特性。压力损失有所下降，适合于气源压力较低的工作场合。

工作原理：

膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室，当接通压缩空气后，压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“关闭”状态。

脉冲控制仪的电信号使脉冲阀衔铁移动，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失压。膜片后移，压缩空气通过阀输出口喷吹。脉冲处于“开启”状态。

脉冲喷吹控制仪电信号消失，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片紧贴阀出口，电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。

安装方法：

脉冲阀输入端(in)与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。