

合肥搅拌桩 安徽至联|质量保障 二轴搅拌桩多少钱一米

产品名称	合肥搅拌桩 安徽至联 质量保障 二轴搅拌桩多少钱一米
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

产品详情

施工操作监理实施细则：施工场地要求整平到整平高程，必须清除地面以下的一切障碍物（包括石块、树根、垃圾等），合肥搅拌桩，对水塘地段应排水清淤，清淤后再回填粘性土（不得回填杂土）至整平高程。为确保搅拌桩的垂直度，应注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度，一般应使垂直度偏差不超过1.5%。严格控制钻孔下钻深度，喷浆高程及停浆面，确保桩长和喷浆量达到规定要求，单轴搅拌桩，水泥损耗不得大于1%。

SMW是soil mixing wall的缩写，二轴搅拌桩多少钱一米，该工法又称型钢水泥土搅拌（桩）墙，是用多轴搅拌桩机在工程现场一幅一幅地施工。利用钻头处喷出水泥浆液或土体固化剂与地基土反复搅拌混合，形成一道具有一定强度和刚度的、连续完整的、无接缝的地下墙体。适用于建筑基坑支护的挡土墙、止水帷幕或软弱地基土的加固。防渗止水性强，其渗透系数K可达10⁻⁶cm/s；桩体间连续完整、无接缝；搅拌成墙能力强，

为确保搅拌桩的垂直度，搅拌桩机多少钱一台，应注意起吊设备的平整度和导向架对地面的垂直度，一般应使垂直度偏差不超过1.5%。施工过程控制监理实施细则：对承包人自检体系、质保措施的监理实施细则，检查施工工艺流程是否满足设计图纸和施工规范的要求，特别是注意打设深度和水泥用量的控制方法是否满足设计要求，检查承包人的自检体系，必须保证每台桩机、任何施工时间都至少有一名自检员在场，做好施工质量控制和施工记录。

合肥搅拌桩-安徽至联|质量保障-二轴搅拌桩多少钱一米由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。“钢板桩，钢支撑，搅拌桩，高压旋喷桩”选择安徽至联锐锋建设工程有限公司，公司位于：合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号，多年来，安徽至联坚持为客户提供好的服务，联系人：罗总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽至联期待成为您的长期合作伙伴！