

三轴搅拌桩 安徽至联 杭州搅拌桩

产品名称	三轴搅拌桩 安徽至联 杭州搅拌桩
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

产品详情

本公司研制的JB280型SMW工法桩机，实现了45米以内桩长无接杆一次性成桩，且连续注浆，成桩质量，提高工效3~4倍，降低工程造价达50%，缩短施工周期。关于水泥搅拌桩施工方法有分很多种，比如三轴搅拌桩、五轴搅拌桩、单轴搅拌桩等等，今天我们就讨论下SMW工法桩。SMW工法通常指的就是三轴搅拌桩。SMW工法是利用专门的多轴搅拌就地钻进切削土体，同时在钻头端部将水泥浆液注入土体，经充分搅拌混合后，进行施工。

启动钻机钻至设计深度，在钻进过程中同时启动喷浆泵，使水泥浆通过喷浆泵喷入被搅动的土中，使水泥和土进行充分拌合。在搅拌过程中，记录人应记读数表变化情况。重复搅拌和提升：采用二喷四搅工艺，待重复搅拌提升到桩体顶部时，关闭喷浆泵，杭州搅拌桩，停止搅拌，桩体完成，桩机移至下一桩位重复上述过程细碎机。桩位放样：根据桩位设计平面图进行测量放线，定出每一个桩位，误差要求小于钻机定位

水泥浆从拌和机倒入储浆桶时，搅拌桩机多少钱一台，需过滤、清除杂物。储浆桶容量要适当，既不会造成浆体不足而断桩，又能避免多余浆体留在桶内造成浪费；施工时因故停浆，要及时记录中断深度，如停机超过3h，为防止浆体结硬堵管，三轴搅拌桩，应尽快对输浆管路进行清洗；在12h内采取补喷处理措施，必须将搅拌轴下沉至停浆点以下1.0m，等恢复供浆再喷浆提升。并将补喷情况填报于施工记录内，超过12h的应采取补桩措施。

三轴搅拌桩-安徽至联(在线咨询)-杭州搅拌桩由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。安徽至联锐锋建设工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽至联——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号，联系人：罗总。