

# 宜兴铝制通风地板 铝制通风地板厂家 江苏熠光机房设备

产品名称	宜兴铝制通风地板 铝制通风地板厂家 江苏熠光机房设备
公司名称	江苏熠光机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市横山桥镇
联系电话	15961115458 15961115458

## 产品详情

防静电通风地板有全钢、铝合金两种材质，可以根据安装场所对于通风要求的不同，选择适合的通风率，铝制通风地板哪家好，两种材质的通风率在17-60之间。要求不高的的机房，使用全钢材质通风地板比较多，高要求的机房，会使用铝合金通风地板，铝合金的造价成本，性能和售价也是会更高。其中全钢防静电通风地板：采用全钢组合结构，强度高，耐冲击能力强；四边支承式结构，选用钢板经拉深成型，点焊，喷塑，内腔加强型格栅。

进口胶水粘贴的装饰高压版，具有优良的耐磨、防静电、易清洁、装饰性强、不起泡、不脱胶等性能。钢壳选用静电喷涂、阻燃、防尘、防滑、防锈、耐化学腐蚀。由于其刻度精度高，承重压力大，对于重型设备，只要在地板下加支架，那就可以解决承重问题。四面支撑，安装方便，装配灵敏，下部空间可作为空调通风，宜兴铝制通风地板，维修方便。使用寿命长，环保，只需更换饰面即可重复使用。通风地板可任意切割，设备附件(接地插座、提嘴)方便，接线方便。

机房防静电通风地板有必要使用吗，相信很多客户对于这个问题都有不同的见解认识，机房通风地板由全钢材质组成，表面采用HPL或PVC冲孔贴面；面板选用上海宝钢SPCC硬质钢板高压冲孔，铝制通风地板多少钱，底部为方管手工焊接，进口静电喷，四周导电嵌条镶边，支座、横梁选用钢材模压成型，丝杆可任意调节高度。机房通风地板的选择条件通风率：通风率越大，通风效果越好；承载力：承载力越大越好；防静电指数：防静电指数在 $10^6$ ~ $10^9$ 之间。一般大的机房都是需要安装通风地板的便于散热，防止机房里面发生事故。

宜兴铝制通风地板-铝制通风地板厂家-江苏熠光机房设备由江苏熠光机房设备有限公司提供。江苏熠光机房设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！