

塑料产品如何做燃烧性能水平垂直法测试

产品名称	塑料产品如何做燃烧性能水平垂直法测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

家电外壳、电器附件及管道阻燃 1 级检测

GB 20286-2006

公共场所阻燃制品燃烧性能要求及标识

一、阻燃塑料和橡胶制品

阻燃1级：

1、音频、视频制品（外壳）

GB 16172 热释放速率，GB 11020 固体电器绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能试验，GB 8627 建材烟密度

2、信息设备外壳

GB 16172 建筑材料热释放速率，GB 4943 信息设备技术安全，GB 8627 建材烟密度

3、家电外壳、电器附件及管道

4、GB 16172 建筑材料热释放速率，GB 2408

塑料燃烧性能水平垂直法

阻燃2级：

GB 11020 固体电器绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能试验方法

GB 4943 信息设备技术安全

GB 2408

二、阻燃泡沫塑料

阻燃1级：GB 16172 建筑材料热释放速率，GB 8333

硬泡沫塑料垂直法，GB 8627 建材烟

密度，GB/T 20285 烟气毒性测试

阻燃2级：GB 8333

硬泡沫塑料垂直法，GB/T 20285 烟气毒性测试

三、家具及组件

阻燃1/2级（软垫家具）：GB 20285 附录B，GB 17927

阻燃1/2级（组件及其他家具）：GB 20286 附录C

四、阻燃电线电缆

阻燃1/2级：GA 306.1