

铝合金变形缝盖板功能说明

产品名称	铝合金变形缝盖板功能说明
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 表面处理:阳极氧化
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝型材建筑变形缝盖板功效说明

墙面变形缝分为金属复合材料盖板型，金属卡锁型。塑料嵌垂直面三种金属复合材料盖板型做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页个IM型金属卡锁型做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型塑料嵌垂直面做法参照04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型目前在我国的变形缝图集没有我国标准。一般采用的是标准。如04cj-1-2 04cj-1-2 04cj-1-3 2003沪J/T-302建筑图集 DBJT24-31-2006(建筑变形缝构造建筑图集) 苏J209-2004(墙壁，楼地面变形缝)等建筑图集。04cj-1-3是因而变形缝图集的终多方位的标准。因而在购买是竭尽所能参照04cj-1-3建筑图集。

- 1 建筑工程伸缩缝盖板系统须根据自然灾害周期性移动检验，采原规格型号整构件仿真模拟，并须给与原规格型号模拟仿真确认，偏移须保证50%以上。
2. 盖板应能担负平均值公司载货量967kg/m²以上之规定。整组盖板复原力应能担负集中荷载200kg之规定。
3. 15h X 40w X 4t U型后轮调整杆系统该是钢制挤压式后轮杆加焊钢制超超强力扭力弹簧,表面须做耐腐蚀处理，以达有效回复力；后轮杆地脚螺丝长度不能小于18cm，且为一体成型(非凹折式)以避免损坏抗拉强度。
- 4：对建筑伸缩缝位置具备装饰作用，此外比较满意建筑伸缩缝位置与工程建筑设计装饰层的协调能力。