

HDI 镇江直接成像 江苏迪盛智能

产品名称	HDI 镇江直接成像 江苏迪盛智能
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

双面曝光机的优点：既可单面曝光，也可双面曝光。满足了客户的不同需求。也可以根据顾客不同所需订做不同规格的产品。欢迎新老客户前来订购。本款机器具有强制风冷，LDI直接成像，强力真空吸附。自动时间控制。快门曝光的功能，是目前取代普通晒版机的可选产品，进口橡皮布特别柔软。可对一般板材曝光。亦可曝光丝网板。一机多用。是一般标牌企业的必备机型之一，非标准尺寸可根据不同企业要求订制。

晒版机（曝光机）的工作原理及操作步骤

晒版机是用于制作印版的一种接触曝光成像设备。

操作要求：

（1）工作环境温度应在0-40℃，相对湿度要小于80%；工作玻璃应符合GB 4871 - 1995中一等品的规定。有效工作表面不得有划伤、气泡、霉变等缺陷；工作面的照度均匀度不得小于86%。具体检测方法如下：在无干扰光源的情况下，将光源调整到正常工作的较低位置，镇江直接成像，把精度不低于±4%的照度计测头置于工作玻璃面上测取版框中心、四角及各边中心的照度值 L_i ，友迪直接成像技术，按公式 $A = [1 - (|L_i - L| \max) / L] \times$ 计算晒版机工作面上的照度均匀度，其中：A为照度均匀度， L_i 为各测点照度值，L为9个测点照度平均值。

LDI，英文全称是laser direct imaging，中文全称是激光直接成像技术，用于pcb工艺中的曝光工序，与传统的底片接触曝光方法有所不同。

汇编语言指令为装载有效地址。

LD：取指令（常开触点）Load

LDI：取反指令（常闭触点）Load Inverse

江苏友迪激光科技有限公司、江苏钧迪智能装备科技均是江苏迪盛智能科技有限公司旗下子公司，我们的主力产品是数字化直接成像曝光机、物理气相沉积真空镀膜设备、新能源自动化设备与感光油墨，欢迎来电咨询！

HDI-镇江直接成像-江苏迪盛智能由江苏迪盛智能科技有限公司提供。江苏迪盛智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。迪盛智能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！