

匀质板设备与切割技术解答研讨

产品名称	匀质板设备与切割技术解答研讨
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	148000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

匀质板设备与切割技术解答研讨

匀质板设备的主要性能：

- 1、生产原料易购，没有地域局限性。主要利用:水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等，经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉，投资少，见效快。
- 2、设备自动化程度高，操作简单（操作工人经简单培训即可上岗），劳动强度低，流水线作业，生产过程无噪音，无污染，无三废排放。
- 3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，厚薄均匀，对生产场地等条件无特殊要求。
- 4、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。

水泥基匀质板具有轻质、防火、遇明火不燃烧、无烟、无滴落，使用温度围广，低温环境下不收缩、不脆化，是暖通制冷工程理想的绝热材料，匀质改性板闭孔率高，则导热系数低，隔热性能好，并具有抗水性和水蒸气渗透性，是理想的保温节能材料。

匀质聚苯颗粒板设备是将加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水等制成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、自然养护而成的轻质多孔混凝土板材。

- 1.匀质板切割锯使用时应先将本设备置于合适高度的平台上,设备不能有晃动.同时在设备的前后及右侧一定距离内不能有阻挡,以免给操作产生不便.
- 2.*使用时应检查接线是否正确,在接线上均有标签标示线的接口,各线绝缘层不能有破损,

3.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。

4.水泥基匀质板切割设备切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。