

我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站

产品名称	我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站多跨及有天窗的工业厂房上屋面次数较多，故规定檐口高度大于或等于6m应设检修钢梯。为使用方便，规定每部检修钢梯的服务半径不应大于100m。为了检修人员安全及我国目前机械工业厂房大量工程实例，我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站规定檐口高度大于8.4m时，垂直检修钢梯应设梯间平台；檐口高度大于14.4m时宜采用斜钢梯并设中间平台。8.2.3 ~ 8.2.6 为检修人员安全及使用方便而规定。8.2.7 上起重机的钢梯及平台不宜设于厂房尽端柱间，如需设置，我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站则需考虑钢梯及平台与车档间的距离，使之能上起重机驾驶室。平台及踏步板采用钢筋条板时，使用者易产生眼花及物件掉落而导致危险，故不应采用。

8.2.8 为保证上起重机人员在平台上行走不碰头，我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站平台面距起重机梁底及管道等其他构件底净空不应小于1.8m。8.2.9 外廊、上人屋面及作业平台的金属栏杆高度一般采用1.05m ~ 1.20m，我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站平台栏杆及疏散通道等场所的栏杆，为保证安全，连接应牢固。为防止物件下落造成危险，栏杆下部100mm ~ 150mm处不应留空，端部应采取加强措施。

货梯应布置在靠近货流出入口处，客梯应靠近人流出入口处。货流、我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站人流宜减少交叉。

8.3.2 电梯候梯厅的深度不宜小于电梯中轿厢深度的1.5倍，我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站并不得小于大轿厢深度的1.5倍，同时不得小于2.4m。

8.3.3 通至电梯机房的通道、门和楼梯梯段的净宽度，不应小于1.2m。我要建个液氮站，我想建个氮气站，我需要建个LN2气站，菏泽花王建设工业气站楼梯坡度不应大于

