

水泥发泡板价格 智暖保温

产品名称	水泥发泡板价格 智暖保温
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台
联系电话	15307131567 15307131567

产品详情

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、水泥发泡板、泡沫玻璃保温板，膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

安装固定件：

- 1) 固定件在发泡水泥保温板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。
- 2) 固定件个数按每块板设置一个。
- 3) 自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、水泥发泡板、泡沫玻璃保温板，膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。

在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

抹面层聚合物砂浆：抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、水泥发泡板、泡沫玻璃保温板，膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

施工工艺

- 1、安装发泡水泥保温板1)、标准板规格尺寸为300*300，对角线误差小于3mm，水泥发泡板价格，如需切割可采用小型切割锯切割，保温板尺寸允许偏差为 ± 2 。
- 2、网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。

水泥发泡板价格-智暖保温(推荐商家)由武汉智暖保温材料有限公司提供。“XPS挤塑板.EPS泡沫板.阻燃挤塑板.阻燃泡沫板”选择武汉智暖保温材料有限公司，公司位于：武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台，多年来，智暖保温坚持为客户提供好的服务，联系人：肖总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智暖保温期待成为您的长期合作伙伴！