

# 197g杯装黄桃水果罐头灌装封口机 鲜果捞封杯机

产品名称	197g杯装黄桃水果罐头灌装封口机 鲜果捞封杯机
公司名称	温州宏风包装机械设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	电压:380V 功率:4KW 生产能力:3000杯/小时
公司地址	温州市瑞安市塘下鲍田鲍四村环捷路22.24号
联系电话	18668792795

## 产品详情

温州宏风机械有限公司生产的全自动封口机是专为杯装、盒装、碗装、异形容器等设计的包装设备。具有操作简便,性能稳定,易于维护保养.既可以单机使用,也可接入生产流水线使用。该机采自动程序控制，造型美观，结构合理，功能齐全，操作简便，符合国家卫生法的要求，满足标准经、规模化生产。性能稳定、生产效率高，易操作。

设备基本结构:

- 1、机架部分：采用优质碳钢焊接而成（也可以做整机不锈钢），外覆不锈钢，接触地面装有坚固螺栓。
- 2、传动系统：电机、减速机、凸轮分割器、模板、传动链条等组成。
- 3、落杯系统：由机架、滑轨、储杯仓、推杯气缸等成。由PLC控制系统，模板停止时发送信号同步控制动作完成。
- 4、灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，气缸行程工作活塞式定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确，带有液位控制装置。
- 5、打码系统：自动色带打码（恒温控制）可调，可快速更换字码。装卸简便。
- 6、校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。
- 7、放盖系统：由盖仓、旋转气缸、机械臂、吸盘等构成（真空发生器）片膜。
- 8、封口系统：采用恒温（智能温控）热压两次封口，封口头为铜、铝组合式，便于

更换。封口压力可调。

9、切膜机构：冷冲切，切出盖膜带易撕口，方便开口。

10、出杯系统：滑轨、滑块、可变速电机、安装支架组成。

11、控制系统：采用欧母龙继电器、PLC可编程控制，主要元器件为国内外品牌

BG型自动灌装封口机，采用链条步进式传动机构。可24小时连续工作。采用不锈钢、铝合金、铜等防腐材料符合食品卫生法，性能稳定、可靠是理想的饮料生产线的主要设备。本机可自动（手工）放杯。

产品名称	型号	产量 杯/h
BG60A-2Q	2杯型	1400-1600
BG60A-4Q	4杯型	3000-3200
BG60A-6Q	6杯型	4500-5000
BG60A-12Q	12杯型	10800-11000