

# 新疆奎屯玻璃钢化粪池厂家

产品名称	新疆奎屯玻璃钢化粪池厂家
公司名称	新疆盛宝玻璃钢有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	材质:玻璃钢 100T:3.2*12.5 新疆:奎屯
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区红光山路1237号2号楼10层N-00097号
联系电话	15909949068

## 产品详情

玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。玻璃钢化粪池施工,玻璃钢化粪池

1、确定位置：根据工程设计图纸确定化粪池的位置，安装标高和连接井的位置，然后按化粪池的规格要求开始挖坑。

2、基底处理：坑底一般采用三七灰土夯实后，做30cm混凝土基础，然后填300mm厚的细沙填平，细沙中不得有尖角砖石和过硬杂物。

3、设备就位：本设备就位应注意基础找平，设备放平，进出口方向及标高应符合设计图纸要求。

4、围土固定：化粪池就位放平后，为防止化粪池滚动，先填500mm厚的沙土或素土把化粪池围严，并人工夯实，(严禁用砖块、石头等咯垫化粪池四周)回填土应过筛处理，土中不允许有尖角砖石和过尖过硬杂物等建筑垃圾。

5、灌水稳固：化粪池固定好后开始灌水，灌水高度达到池内高度1/4时，开始人工回填沙土，罐内注水与罐外填土同步进行，水位不低于回填沙土高度。

6、分层回填：必须人工回填，谢绝机械回填。回填土必须剔净石块、混泥土及坚硬物。按300mm一层进行分层夯实回填，小心施工，不得局部猛力冲击设备。

7、接管安装：回填土低于进出口出水管200mm时，将化粪池的进 出口管分别接于两边的连接井

玻璃钢化粪池工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。玻璃钢化粪池暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量。玻璃钢化粪池与塑料化粪池优点对比有哪些,下面是详细介绍:(1)玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。

(2)玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。

(3)玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

(4)玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。

(5)玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

(6)玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

(7)玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

(8)玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体、玻璃纤维增强材料制作而成的专门用于处理生活水的设备。玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点，已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗、食品、造纸、环保等领域。

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。
2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深应严格按照设计要求放线、定位。
3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，无尖角石块和建筑垃圾，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实：有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。
4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。优势