

产品质量 中山灌装封尾机 灌装封尾机

产品名称	产品质量 中山灌装封尾机 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

2ZHF-1980N自动多肽补水护理面霜软管灌装封尾机

自动多肽补水乳封尾机，护理面霜软管灌装封尾机，软管灌装机价格

ZHF-1980N自动多肽补水护理面霜软管灌装封尾机

机器特点：

1触摸式设置操作，整机人性化设计，操作步骤简单直观。

2灌装气缸的充填定量控制保证容量的正确性，亚德客气缸，历久耐用。

3德国光电传感器和气动门联动控制，各工序协调作业，包装包装效果。

4气动控制阀安全。导流槽可以独立拆卸进行清洗，调整不同物料方便快捷。

5灌装嘴采用防滴防拉灌装嘴结构设计，连云港灌装封尾机，防止溅出物料。

6整机由SUS304和经阳极处理的铝合金组成。和材料接触缸体采用SUS316材料，接触管都是食品卫生级的。

适用范围：ZHF-1980N自动软管灌装封尾机适用于化妆品，日化，，食品，中山灌装封尾机，等行业各类乳膏的灌装。多肽补水护理面霜多肽润养，锁水保湿。采用“空气感”天丝纤维膜布，立体多孔结构，衢州灌装封尾机，蓬松柔软，带来良好的透气服帖感。特别添加糖类同分异构体成分和精华，密集保湿，补水更锁水，干细纹，回复肌肤细嫩水润光泽。

技术参数：

灌装范围 1-50 ml；20-150 ml；50-300 ml (可选)

灌装速度：60-80支/分钟（根据不同的产品有点差别）

软管直径：10-55 mm

软管高度：40-210 mm

电压：380、220 V50/60 HZ

气压：0.4-0.6 Mpa

尺寸：长×宽×高：1800 mm × 9860 mm × 1850mm

机器重量：980 KG

ZHF-1980N软管灵芝臻养涂抹洁肤乳灌装封尾机

软管灵芝臻养膏灌装机，涂抹洁肤乳灌装封尾机，海南封尾机型号

ZHF-1980N软管灵芝臻养涂抹洁肤乳灌装封尾机

机器特点：本公司生产的全自动软管灌装封尾机从设计、制造、装配、调试以及主要零件材料皆符合GMP要求，表面光滑、平整、无死角、无味、无污染、易清洗、易维护保养。ZHF-1980N软管灌装封尾机可将各种糊状、膏状、粘度流体等物料顺利准确地注入铝管中，经各工位机械手夹扁、折边、打码，完成铝管的封尾和打批号。本机的生产能力可达每小时灌封4800支，灌装封尾机，灌装量误差不超过1%。本设备为触摸屏操作的全自动铝管灌装封尾机。

适用范围：本机结构紧凑、简单、操作方便，适用于、食品、日用化工用品等行业用户的需要。灵芝臻养涂抹洁肤乳100ml容量，能深层清洁，白嫩新生。温和清除附着于肌肤上的化妆残迹、污垢及油脂，减轻肌肤负担；去除肌肤老废角质，同时柔细肤质，促进肌肤角质层的新生；含有的润养成分还可淡化以及减缓脸部细纹、幼纹的产生，增加肌肤紧实度。适用范围：适用于细纹、松弛、弹性差、肤色暗哑等因年龄增长引起的肌肤问题。

技术参数：

速度：60-80支/分钟

产量：1800-4800支/小时

软管直径：13-40mm

软管长度：75-210mm

料桶容量：40L

灌装范围：5-200ml

灌装误差： $\pm 1\%$

电压：380/220V(可选)

电流：15A

气压：0.5-0.7mpa

耗气量：小于0.5m³/min

功率：2.5kw

频率;50/60HZ (可选)

装箱尺寸:2050*1400*2180cm

机器尺寸:2390*1180*2140mm

重量;约1500KG

软管透亮唇蜜灌装封尾机，安徽灌装封尾机批发，软管灌装机制造商

ZHF-1980N软管灌装封尾机

机器特点：

设备工作流程包括供管 洗管 对标 灌装 加热 封尾(印码) 切尾 排管。1灌装部、拆装简单、清洗方便、灌装量准确、调量简单。2上升式灌装，防止产生气泡现象。3吹断式灌装头、防止拉丝现象。4采用设计精密的加热头、热熔软管内壁。5单面或者双面印码皆可以。6料桶是卫生固定夹与机器连接，拆卸安装简易，清洗方便。7ZHF-1980N软管透亮唇蜜灌装封尾机整机采用卫生级全不锈钢制造。

适用范围：适用于护肤品、化妆品、药品、日用品、化工的塑料管、复合软管包装。如唇蜜、牙膏、胶水等产品。透亮唇蜜外观摩登璀璨，色泽丰富明亮，轻松一抹透亮灵动的「水晶唇」。添加摩洛哥坚果油，有效改善唇部肌肤粗糙，柔润饱满的双唇。柔软刷头，贴合唇部曲线，以的八字涂抹法均匀上色，轻松描绘出优美的唇部轮廓。外观如散发光芒的璀璨宝石，简约的立体旋盖是摩登现代形象的象征，精致高雅又不失甜美、简单自然却又吸引着周围的目光。轻轻一抹，妆容持久水润更具显色度。

技术参数：

应用领域：塑料软管、复合软管包装

售后服务：质保一年易损件除外

灌装范围：1-400g

功率：9KW

工作气压:0.5-0.8Mpa

可售区域;

灌装误差; $\pm 1\%$

生产速度 3000-4200管/小时

料斗容量 40L

承诺：送货上门、售后保障

电源：220/380V

管径：10mm-50mm

外形尺寸 2000*1050*1900mm（长*宽*高）

机器重量 1150千克

产品质量(图)-中山灌装封尾机-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州中环智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灌装机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!