

# 灌装封尾机 生产厂家 保山灌装封尾机

产品名称	灌装封尾机 生产厂家 保山灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHF-1980N自动软管珍珠臻养洁面乳灌装封尾机

自动软管灌装机，珍珠臻养膏封尾机，洁面乳灌装封尾机生产厂家

### ZHF-1980N自动软管珍珠臻养洁面乳灌装封尾机

机械特性：本机主要用软管作为包装容器材料企业进行产品的充填封尾。设备采用密封工作环境、适合膏体、乳液、液体，定量准确，封尾密封效果好，尾部无泄漏，各样品容量一致性好，一次完成灌装、密封、打码、送出成品。选择电气电子配件，西门子PLC和独立显示(选配)。机器外形设计紧凑，占地面小。对标系统精度高，对标更稳定。调节生产参数只需要在屏幕外置便可，数字化显示，快速方便调整，非常人性化。

应用范围：ZHF-1980自动胶管充填封尾机广泛用于药业、护肤、化妆品日化、食品、化工等行业的产品包装。珍珠臻养洁面乳100ml每支软管包装量，温和清洁，白嫩细滑，温和地去除肌肤内存留污垢及杂质，减轻肌肤负担。细腻柔和的亲肤泡沫，不伤害肌肤保护层，用后皮肤光滑、水润、柔软并富有弹性；易于清洗，不紧绷，同时可用于面部卸妆。

技术参数：

产量：50-70pcs /min。

灌装精度：1%

管径：10-50 毫米。

气压：0.4-0.8 Mpa。

封尾方式：热封尾

工作电压：3800 V/50 Hz

灌装量：5-250 ml。

管子长度：50-220 毫米。

外观尺寸：2350mm × 960 mm × 1800 mm (以实际尺寸为准)

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，膏体塑料软管灌装机，封尾机厂家

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，塑料软管灌装机，封尾机厂家

ZHF-1980N自动卸妆凝露软管灌装封尾机

我司始于2011年，经过十余年的专注深耕，公司已经拥有设计部、生产部、销售部、外贸部、企划部、售后部等多个机构，灌装机、灌装旋盖机、灌装封尾机相应技术等有多项技术，是国内生产软管包材包装机厂家，我司产品在市场与实力上业已广受行业认可。

ZHF-1980N自动软管灌装封尾机本身采用触摸屏和plc控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器和高稳定流量计形成的单热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合外表，封尾外形美观，整齐且可选配各种不同规格的灌装头，满足不同粘度的灌装要求，配有有机玻璃防尘罩。台湾亚德客气缸、西门子触摸屏、正泰电器等原材料，保证机器质量。

适用于各种塑料管、铝塑复合管自动对色标、灌装、封尾日期打印及切尾，广泛应用于化工、日化、食品等行业。如卸妆凝露、胶水、牙膏、护肤品、化妆品等。环颜卸妆凝露135ml一软管，有深层清洁、卸妆作用。高洁净效果采用的新型凝露状油分基剂，同时具备优异的肌肤服贴度与洗净效果，与肌肤紧密贴合不易滑落，可溶解难以卸除的彩妆后，并迅速洗净。

兼具效果的凝露状卸妆油凝露状的卸妆油拥有柔滑的触感及适切的浓稠度，于溶解粉底的同时，保山灌装封尾机，发挥肌肤的效果，不增加肌肤的负担就能够卸除污垢并促进血液循环。植物性油分添加由植物萃取的植物海蛟油，具有预防水分挥发的效果。特殊成分

凝露状油分基剂的高洁净效果 将液状油分转化为凝露状的新型凝露状油分基剂  
保留油分的洗净效果 无香料。

技术参数：

灌装速度（支）：40-50pcs/min

灌装量(ml)：5~250

灌装精度：±1%

适用包材：塑料软管、复合管等

适用行业：日化、、化工、食品等

机器外形：1860\*880\*2250mm

软管灌装机生产厂家，全自动妆前霜灌装封尾机，便宜芜湖市封尾机

### ZHF-1980N全自动妆前霜软管灌装封尾机

为了顺应中国包装机械市场环境升级变化的时代需求，灌装封尾机，中环在传统灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机现有基础上进行了科技性的改造，推出全新包装类别——1980N型封尾机，推动中国软管包装设备改造，进入智能化的时代。凭借智能化的科技体验，良好的质量和信誉，我们相信，我们的产品一定能获得消费者认可。

机器特点：

ZHF-1980N软管灌装封尾机结构紧凑、自动上管（可配套使用提升机），传动部分全封闭。由全自动操作系统完成供管、识标灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。调整拆装简便，丽水灌装封尾机，特别适合于生产多规格口径软管的用户，调整方便快捷。智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。物料接触部分采用316L不锈钢制造，清洁、卫生、符合GMP规范要求。机器速度可由变频器控制及调节。软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。设有平安装置，开门停机，丽江灌装封尾机，无管不灌装，超载保护。

主要用途：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。如妆前霜、牙膏、洗面奶、药用乳膏等。光凝润采妆前霜是CPB肌肤之钥明星底妆家族再添光耀新作，带来升级的「光凝润采妆前霜」。添加成分「亮肌赋活精粹」配合全新专研技术「粉尘阻隔科技」，为娇嫩肌肤构建防护屏障，令肌肤长效轻盈持光、平滑服帖，赋予由内而外的精致奢护。

技术参数：

包材：塑料复合管

软管直径;中10—中50mm

软管高度:50-240(可调)

灌装量：5-250ml/tube(可调)

度：±1%

速度：50tubes/min

气压：0.55—0.65mpa

电源：380V/220V50Hz

功率：3.0kw

尺寸：1900x1000 × 1850mm

重量：1000kg

灌装封尾机-生产厂家-保山灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州中环智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灌装机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!