

建筑密封胶，工程防水胶 膏状

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 建筑密封胶，工程防水胶 膏状 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 15.00/千克 |
| 规格参数 | 外观:膏状 型号:851型 包装:箱装 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

纸箱包装：双组份聚硫密封胶每箱净重25kg，其中5桶白料，一桶黑料（内装5袋）。

铁通包装：双组份聚硫密封胶每桶净重25kg，其白料一大桶，一桶黑料（内装5袋）。

储存条件：

远离火源，避免通风，温度在5 ~ 30

1、手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。

2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注器具或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶器具施工时要报持器具嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。用于底盘、车厢外部焊缝的防水防锈保护。

3、用于顶棚、厢体、地板的金属、木材、塑料、泡沫等材料接缝的粘接和密封。

4、用于顶棚、厢体、地板的金属板固定螺钉、铆钉的防水及防锈密封等被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以清理烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物（双组份聚硫密封胶不粘塑料和油污,可用手提切割机，砂轮，钢刷等工具作业），用吹风机吹干净杂物，使涂胶面露出牢固的结构层。

接缝表面完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆清刷处理干净。被粘表面干燥，平整，以防止粘接不好。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干