

# Profibus DP 电缆 6XV1830-OEH10

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | Profibus DP 电缆 6XV1830-OEH10 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                  |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马工业区                 |
| 联系电话 | 0316-5960132 15932637551     |

## 产品详情

### Profibus DP 电缆 6XV1830-OEH10

采用实心裸铜线导体作芯线，加厚阻燃铝箔和加密防氧化镀锡铜编织屏蔽，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。L 2电缆 2芯屏蔽（PROFIBUS总线电缆）Profibus-dp1\*2\*0.64（导体纯铜，截面足平方）参数如下：导体：裸铜丝,1\*0.64mm（导体纯铜，截面足平方）绝缘：PVC特殊混合料 白色物理发泡 线芯颜色：绿色+红色 屏蔽层：加厚铝箔+防氧化镀锡铜丝编织 铜丝屏蔽密度 90% 加厚阻燃铝箔屏蔽密度 90% 护套：阻燃紫色PVC特殊混合料 特性阻抗：150 直流电阻：57.5 /km 工作温度：-30 到70 之间 技术指标：

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、防氧化镀锡铜丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输大规格：1500m，加中继器可延长至5000m 其它介绍：
  1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
  2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性