

# 生产防水布 货场盖布检测标准

产品名称	生产防水布 货场盖布检测标准
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4. 晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布帆布生产厂房1500平方米，加工厂房500平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布厂固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、江西金誉帆布的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购，江西金誉帆布竭诚为您服务。

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：

养殖卷帘产品介绍：

卷帘安装参考：一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

防水性能 28 2000MMH<sub>2</sub>O

主要是指夏天的通风。如果氨气味比较大就要适当通风。大多数养殖户没有意识到这个问题，春夏天总是咳嗽不断，严重减低料肉比，增加了发病率。养殖量小的可以不通风。如果一个舍存栏猪多，不通风的危害是非常大的。解决方法就是要安装金誉猪场篷布卷帘，春夏天通风比保温重要。

帆布寿命：8-15年。

产品参数：

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜

防水帆布由江西金誉帆布有限公司供应，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!

由于国家对养殖环保的要求越来越高，所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实，能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

可供选择的有常规篷布、ABS硬体墙、彩钢瓦墙、带窗户玻璃幕墙、三明治墙、电卷帘门，等等，它们都能满足不同的仓储使用需求。对于生产企业来说，根据实际需求去选择仓库帐篷的配置就行了。现在对三种常见材质作简要介绍：ABS墙式仓库大篷用来作篷房，为常见，ABS墙有较强的耐热性、耐低温性、较好的硬度以及安全性。

1.厚度：0.43~0.48mm

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

很多养殖户需要悬挂草帘，猪舍的门窗可搭草帘遮盖，或整个门窗用塑料布覆盖，以保暖御寒。还应在猪舍的北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风，防止西北风侵袭。还有就是搭塑料棚 塑料棚透光聚温，可提高舍温7 左右。农户分散养猪可因地制宜，在圈舍上方设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式塑料棚，并在靠南面的上方留一活动通风窗，供调节温度与换气之用。

3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

4、厚度小于0.6mm的电焊毯应垂直使用,避免火花击穿电焊毯；水平面使用应选择厚度大于0.6mm的防火布.

1.材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

3.我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

柔软指数：偏硬适中超软

办理程序是：本人申请，镇兽防站签意见盖章，镇政府加盖印章，县畜牧局审批发证。

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

5.关于配件（如卷帘机，卷帘夹可以算好价格一起下单）

养殖场卷帘篷布应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产品是江西金誉帆布生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类。PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；江西金誉帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

5.克重:500克-720克/平方米

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

2.如果是帆布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

产品特点及使用注意点。

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用时，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。

2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、省等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。

3、伸长皮和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。

4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。

6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

(PVC)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，不脱胶不起皮